

PT311投入式液位变送器 一体分体可选

产品名称	PT311投入式液位变送器 一体分体可选
公司名称	深圳市云敏仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:PT 型号:PT311
公司地址	深圳市南山区西丽街道官龙村东区38栋厂房602
联系电话	18312344865 18589027622

产品详情

产品简介

投入式液位变送器（也称静压式液位变送器）选用进口带防腐膜片敏感组件，将芯片装入一个不锈钢（或聚四氟乙烯）壳体内。顶部的钢帽起保护传感器的作用，也能使被测液体流畅地接触到膜片。该产品采用特制的通气电缆，使感压膜片的背压腔与大气良好相通，测量液位不受外界大气压变化的影响，测量准确，长期稳定性好，并具有优良的密封及防腐性能，符合船用标准，可直接投入到水、油等液体中长期使用。聚四氟乙烯材料的外壳及电缆可测量多种强腐蚀性液体。

技术指标

测量范围	0-0.1~600m	
过载能力	满量程的1.5倍	
测量精度	0.25%f·s, 0.5%f·s	
工作电压	24 vdc	
输出信号	4~20ma, 0~5v, 0~10v	
测量环境	相对湿度	环境温度
	85%	-10~60
温度影响	0.02%f·s/	
接线方式	接线端子、直接引线	
安装方式	安装孔, 螺纹, 法兰或根据客户需求定制	
壳体材料	不锈钢	

本产品的加工定制是是，品牌是PT，型号是PT311，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-100米，测量精度是0.5，材质是304，电源是24VDC，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体，货期是2-3个工作日，默认带导气电缆是5米