

双法兰液位变送器 祥瑞仪表

产品名称	双法兰液位变送器 祥瑞仪表
公司名称	淮安市祥瑞仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:祥瑞仪表 型号:XR3351DP
公司地址	金湖县理士大道61号-3
联系电话	13776711436 15152323348

产品详情

远传差压/压力/液位变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里，感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后将其转变成4~20ma dc信号输出。xr3351dp/gp差压/压力变送器带上远传密封装置后，就成为mc3351dp/gp远传差压/压力变送器，它具有mc3351dp/gp差压/压力变送器的各种特点，可以用来进行压力、差压、液位的测量。它可与hart手操器相互通讯，通过它进行设定，监控。

xr3351dp/gp远传法兰式差压/压力/液位变送器适用于下述几种测控情况：

1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用；

2、需要将高温被测介质与变送器隔离；

3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质；

4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶；

5、更换被测介质需严格净化测量头；

6、测量头必须保持卫生，严禁污染。使用对象：腐蚀性或粘性的液体。

xr3351dp/gp远传差压/压力/液位变送器远传装置形式有四种：1、1191pflw扁平式远传装置；

2、1191rtw型螺纹安装式远传装置；3、1191rfw型法兰安装式远传装置；

4、1191efw型插入筒式远传装置。

选型方式

xr3351gp

????/?????

?? ????kpa

3 0-1.3?7.5

4 0-6.2?37.4

5 0-31.1?186.8

6 0-117?690

7 0-345?2068

8 0-117kpa?1mpa

9 0-0.4?2.5mpa

0 0-1.6?10mpa

?? ??

e 4-20madc

s ???

??

????

????

22	316sst	316sst
??	????	
s1	??????	
s2	??????	
??	??	
m1	0-100%?????	
m3	3??lcd???	
m4	?????	
b1	?????	
b2	?????	
b3	?????	
d	???d?bt4	
i	???ia?ct6	

注：1、根据用户要求内充200系列硅油使用温度-40 ~ +149 ；内充耐高温硅油使用温度-20 ~ +315 。

2、对腐蚀介质，选择隔离膜片材料。

本产品的加工定制是是，品牌是祥瑞仪表，型号是XR335TDP，类型是法三式液位变送器，测量范围是联系店家，测量精度是联系店家，材质是联系店家，电源是见说明，测量介质是见说明