

1700度真空气氛炉 microx

产品名称	1700度真空气氛炉 microx
公司名称	深圳依科实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:microx 型号:MXQ1700-40
公司地址	深圳市宝安区新安办前进路宝城三十区泰华大厦 一栋2-21A
联系电话	18682235961

产品详情

简单介绍

1700度真空气氛炉适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理，应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理，材料在惰性气氛环境下进行烧结。

1700度真空气氛炉 的详细介绍

1700 真空气氛炉技术参数					
产品用途	适用于电子陶瓷与高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火与微晶化、晶体的精密退火、料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件淬火及一切需快速升温工艺要求的热处理，应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理，材料在惰性气氛环境下进行烧结。				
设备型号	工作尺寸	炉膛容积	极限温度	工作温度	功率电压

mxq1700-20	200*150*150	4.5 l	1700	1600	4kw单相220
mxq1700-30	300*200*200	12 l	1700	1600	7kw单相220
mxq1700-40	400*300*300	36 l	1700	1600	16kw两相38
mxq1700-50a	500*300*300	45 l	1700	1600	20kw三相38
mxq1700-50	500*400*400	80 l	1700	1600	25kw三相38
正负压力	工作真空度 -0.05mpa ; 工作压力 0.05mpa				
可充气氛	氮气，氧气和氩气及其它惰性气体				
开门方式	侧开式，自右向左				
壳体结构	双层，壳体间风扇制冷，可使炉体表面快速降温。				
节能效果	保温时仅需40%功率				
显示模式	led数显仪表，可选配豪华型智能触摸屏仪表，实时曲线显示，也可用u盘导出数据，在安装查看软件。				
控制模式	智能pid调节、模糊控制、自整定功能				
温度曲线	30段可编程控制，可设置30段升降温程序				
测温元件	b型热电偶				
加热元件	优质硅钼棒，温场均匀，能耗低，升温速率建议:10 /min max:20 /min				
保温材料	1800型高纯氧化铝微晶体纤维，保温性能好				
售后服务	12个月质保（相关易耗件除外），终身保修				

包装方式	三合板木质包装箱
电源线	标配2米，若需更长，请购买设备时提前说明，需另购
坩 埚	我司有各种规格的坩埚，需要可咨询业务人员
控制扩展	可选配485转换接口，实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。为客户提供方便，本系统也可以代购电脑。
随机配件	防护手套1双；坩埚钳1把；坩埚1只；耐高温垫砖1块； 产品说明书1份；仪表说明书1份；保修证书1份。
非标订制	此型号适合小型实验用 若批量生产用，可根据实际需要订制更大炉膛，最小1l，最大几个立方。

本产品的加工定制是是，品牌是microx，型号是MXQ1700-40，最大电压是380（V），功率是16K（W），额定温度是1700（ ），主要用途是烧结，退火等实验或生产，工作尺寸是400*300*300，产品价格是请来电咨询:186-8223-5961