

LXHP-100 耐污型悬式玻璃绝缘子

产品名称	LXHP-100 耐污型悬式玻璃绝缘子
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:LXHP-100
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

lxhp-100 耐污型悬式玻璃绝缘子 技术参数

通用代号	u100bp/146h	u100bp/146h	u100bp/146h
绝缘子型号	lxhp3-100	lxhp4-100	lxhp6-100
(mm)公称直径 d	260	280	320
(mm)结构高度 h	146	146	146
(mm)公称爬电距离 l	400	450	550
(mm)联接型式	16	16	16
(kn)机械破坏负荷	100	100	100
(kn)逐个拉伸负荷试验	50	50	50
(kv)工频湿耐受电压	45	45	45
(kv)雷电冲击耐受电压	110	125	140
(p.u)冲击击穿电压	2.8	2.8	2.8
(kv)工频击穿电压	130	130	130
(μ v)无线电干扰 (10kv,1mhz)	50	50	50
(kv)可见电晕脚/帽	18/22	18/22	18/22

工频电弧试验	0.12s/20ka	0.12s/20ka	0.12s/20ka
(kg)绝缘子单片净重	5.4	5.8	9.2

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是LXHP-100，连接结构标记是1，材质是玻璃，结构高度是1（mm），最小电弧距离是1（mm），产品认证是CCC，产品用途是LXHP-100耐污型悬式玻璃绝缘子