

柔软的防腐蚀保温布 东剑

产品名称	柔软的防腐蚀保温布 东剑
公司名称	江苏东剑材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东剑 型号:DJ045
公司地址	中国 江苏 泰州市 城东新星科技园1-6
联系电话	86-52389778186 13382580999

产品详情

ptee(特氟龙) 高温涂层布

采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的特氟龙高温涂层布。

ptfe (特氟龙) 玻纤高温涂层布的主要特点：

- 1、用于低温-70度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、摩擦系数低（0.05-1），是无油自润滑的最佳选择；
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线。
- 6、尺寸稳定性好（延伸系数小于千分之五）、强度高。具有良好的机械特性

ptfe (特氟龙) 玻纤高温涂层布的应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等；
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带；
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基，隔片、垫片、衬圈；
- 4、微波垫片、烤炉片，食品烘干。

单面ptfe（特氟龙）玻纤高温涂层布

一般为灰色，与双面特氟龙性质基本相同，不同的是，单面ptfe（特氟龙）玻纤高温涂层布质软，厚度一般为0.45毫米，其他厚度亦可订做。用于石油管道的包覆，具有优良的耐腐蚀性，室外耐最低温度-70、室内耐最高温度300。

本产品的加工定制是是，品牌是东剑，型号是DJ045，总厚度是0.450.60（mm），颜色是灰色，耐温是300（），适用范围是耐腐蚀