# 沥青软化点仪试模 沥青 球和环

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 沥青软化点仪试模 沥青 球和环 |
| 公司名称 | 中斯特朗(天津)测控技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>作用对象:沥青<br>型号:球和环 |
| 公司地址 | 天津市北辰区辰达路与环瑞南路交口宝翠花都9号 |
| 联系电话 | 022-26658048 18622379806 |

# 产品详情

一、铸铁试模简介：　本厂生产的铸铁试模是由大型精密车床，经多道工艺，严格按相关规范生产而成。具有制作精良、品种齐全、规格标准、质量有保障等优点，是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等必备的模具。

二、铸铁试模的基本构造：
本厂生产的铸铁试模是由底模板、侧模板隔板轴、支架活节螺栓和蝶形螺母等零件组成。　底模板是由高强度的铸铁制成；侧模板、隔板是用较硬的碳结钢支撑，支架固定在低模板上，活节螺栓用圆柱销联结在支架上，并可饶圆柱销轴线转动。

三、铸铁试模的使用方法：　铸铁试模使用时，先将两块侧模板相对垂直放在底模板平面上，用套在活节螺栓上的轴插入侧模板两端槽内，稍加固定，然后将隔板插入侧模板的槽内，对正两块侧模板，保证模腔成正方形，再边拧紧轴上的蝶形螺母，边用木榔头轻击各板上侧面，使其下侧再在同一平面上，然后再拧紧活节螺栓上的蝶形螺母，保证各板下侧面与低模板平面贴近。

四、铸铁试模使用注意事项：　每次做试块之前，在试模腔内壁涂薄薄一层机油。拆卸时，下拧松活节螺栓上的蝶形螺母，在拧松轴上的蝶形螺母，连同活节螺栓脱离侧模板槽内，即可拆去侧模板，每次脱模后，应极力擦净 各零件表面的涂料，并涂上防锈油。

五、铸铁试模的检验方法：　1、用感官检查混凝土试模，要符合由铸铁或钢制成，内表面应机械加工平整光滑，并不应有任何砂眼或缺陷。
2、用游标卡尺，测量混凝土试模每边长度及直径，其值应符合：100×100×100试模每边100±0.2mm；150×150×150 150±0.2mm。
3、用游标卡尺测量混凝土试模对角线，其值应相差不超过1mm。

六、本厂生产的铸铁试模种类：　1、国标新式（iso）40*40*160水泥胶砂强度试模
2、三角刮平刀和刮平尺（注：老式刮平刀要比新式刮平尺好用）

3、圆模（配水泥稠度仪用）　（尺寸65*75*40）　4、铜制浆杯（配水泥稠度仪用）
5、150方砼抗压试模（10公斤重，按jg3019-94标准制作）
6、100立方砼抗压试模（3.6公斤重，jg3019-94标准制作）
7、200立方砼抗压试模（16公斤重，，按jg3019-94标准制作）
8、70.7立方三联砂浆抗压试模（5.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
9、100立方三联砼抗压试模（10.5公斤，，按jg3019-94标准制作）
10、150*150*550砼抗折试模（28.5公斤重。，按jg3019-94标准制作）
11、100*100*300砼抗折试模（11公斤重。，按jg3019-94标准制作）
12、100*100*400砼抗折试模（9.5公斤重。，按jg3019-94标准制作）
13、150立方砼密封试模（6公斤重，精磨）
14、150*150*150三联砼抗压试模（30.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
15、150*150*600砼抗折试模 加厚，精磨加工　16、直径150*300弹性模量试模 精磨加工。
长条150*150*300弹性模量试模（，按jg3019-94标准制作）
17、100*100*515砼干缩试模（11公斤重，按jg3019-94标准制作，标准铜钉已安装好）
18、25*25*280水泥干缩试模（精磨加工，标准铜钉已安装好）
19、40*40*160砂浆干缩试模（精磨加工六只铜钉已安装好）
20、铜8字沥青延伸试模（纯黄铜精工制作）　21、70*80*30砂浆渗透模（精车加工）
22、38*89*74（高度）饱和面干试模有捣棒（精车加工）　23、60*70*100净浆模
24、36*60*60（高度）净浆流动度模
25、20立方、30立方和40立方长条六联水泥快速试模（精车加工）
26、直径101*180*12沥青砂浆试模（精车加工）　27、直径71.4*170*12沥青砂浆试模（精车加工）
28、直径175*185*150抗渗试模（优质加厚精车14.5公斤重）
29、直径150*230高度*13.5壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
30、直径100*180高度*14壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
31、直径50*130高度*10壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
32、重型和轻型两种击实仪（优质钢材精工制作）
33、石子压碎指标测定仪（优质钢管，加厚铁心制作）
34、砂子压碎指标测定仪（厚壁钢管，铸铁制作）　35、坍落度标尺（优质钢材加工制作）
水泥、砂浆、混凝土干缩模铜钉（黄铜精车加工）　36、全钢制作集料压碎指标测定仪
37、多功能手动脱模器　38、30*30*95钢筋锈蚀模（标准捣棒已配好）
39、150*150*30 耐磨试模（风蚀试模）　40、10*10*60六联试模
41、10*10*40试模　　42、内直径100*25（深度）砌筑试模
（饱水率试模）（根据gb/t3183-2003标准制作）
43、305*425*100抗劈裂试模　　44、600*196*100极限拉伸试模 （砼大八字试模）
45、550*130*100极限拉伸试模 （砼小八字试模）　46、100*100*550极限拉伸试模
（砼大八字试模）　47、350*450*120喷射试模 （大板模）
48、长度78*中间宽度22.5*高度22.2砂浆8字试模
49、50*50*50三联抗压试模
50、350*350*700抗压试模
51、300*300*30钢模
52、40*40水泥抗压夹具
53、大骨架（限位器）
54、小骨架（限位器）
55、直径100*50电通量试模　　56、直径50*100
电通量试模　　57、直径100*60
试模
58、抗裂模内环
59、直径100*200试模
60、直径100*100试模
61、直径101.6*87马歇尔试模
62、25.4*25.4*285铁模

63、40*40*10模（18联保温砂浆）
64、75*75*275试模
65、70*70*20模（六联保温砂浆）　　66、直径50*50
ca砂浆铁模　　70*70*210试模
另：本厂还为广大客户专门定做各种异型试模、非标试模的加工生产。

本产品的加工定制是是，作用对象是沥青，型号是球和环，规格是国标，工艺类型是机床打磨，主要加工设备是精密机床，加工设备数量是10，加工能力是100000，适用范围是沥青软化点试验，质量体系是iso9001，模具材质是铜和钢