

沥青软化点仪试模 沥青 球和环

产品名称	沥青软化点仪试模 沥青 球和环
公司名称	中斯特朗(天津)测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 作用对象:沥青 型号:球和环
公司地址	天津市北辰区辰达路与环瑞南路交口宝翠花都9号
联系电话	022-26658048 18622379806

产品详情

一、铸铁试模简介： 本厂生产的铸铁试模是由大型精密车床，经多道工序，严格按相关规范生产而成。具有制作精良、品种齐全、规格标准、质量有保障等优点，是公路、铁路、水利、建筑、施工单位、大专院校等必备的模具。

二、铸铁试模的基本构造：

本厂生产的铸铁试模是由底模板、侧模板隔板轴、支架活节螺栓和蝶形螺母等零件组成。底模板是由高强度的铸铁制成；侧模板、隔板是用较硬的碳结钢支撑，支架固定在底模板上，活节螺栓用圆柱销联结在支架上，并可绕圆柱销轴线转动。

三、铸铁试模的使用方法： 铸铁试模使用时，先将两块侧模板相对垂直放在底模板平面上，用套在活节螺栓上的轴插入侧模板两端槽内，稍加固定，然后将隔板插入侧模板的槽内，对正两块侧模板，保证模腔成正方形，再边拧紧轴上的蝶形螺母，边用木榔头轻击各板上侧面，使其下侧再在同一平面上，然后再拧紧活节螺栓上的蝶形螺母，保证各板下侧面与底模板平面贴近。

四、铸铁试模使用注意事项： 每次做试块之前，在试模腔内壁涂薄薄一层机油。拆卸时，下拧松活节螺栓上的蝶形螺母，在拧松轴上的蝶形螺母，连同活节螺栓脱离侧模板槽内，即可拆去侧模板，每次脱模后，应极力擦净各零件表面的涂料，并涂上防锈油。

五、铸铁试模的检验方法： 1、用感官检查混凝土试模，应符合由铸铁或钢制成，内表面应机械加工平整光滑，并不应有任何砂眼或缺陷。

2、用游标卡尺，测量混凝土试模每边长度及直径，其值应符合：100×100×100试模每边 $100 \pm 0.2\text{mm}$ ；150×150×150试模每边 $150 \pm 0.2\text{mm}$ 。

3、用游标卡尺测量混凝土试模对角线，其值应相差不超过1mm。

六、本厂生产的铸铁试模种类： 1、国标新式（iso）40*40*160水泥胶砂强度试模

2、三角刮平刀和刮平尺（注：老式刮平刀要比新式刮平尺好用）

- 3、圆模（配水泥稠度仪用）（尺寸65*75*40）
- 4、铜制浆杯（配水泥稠度仪用）
- 5、150方砧抗压试模（10公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 6、100立方砧抗压试模（3.6公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 7、200立方砧抗压试模（16公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 8、70.7立方三联砂浆抗压试模（5.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 9、100立方三联砧抗压试模（10.5公斤，按jg3019-94标准制作）
- 10、150*150*550砧抗折试模（28.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 11、100*100*300砧抗折试模（11公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 12、100*100*400砧抗折试模（9.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 13、150立方砧密封试模（6公斤重，精磨）
- 14、150*150*150三联砧抗压试模（30.5公斤重，按jg3019-94标准制作）
- 15、150*150*600砧抗折试模 加厚，精磨加工
- 16、直径150*300弹性模量试模 精磨加工。
- 长条150*150*300弹性模量试模（按jg3019-94标准制作）
- 17、100*100*515砧干缩试模（11公斤重，按jg3019-94标准制作，标准铜钉已安装好）
- 18、25*25*280水泥干缩试模（精磨加工，标准铜钉已安装好）
- 19、40*40*160砂浆干缩试模（精磨加工六只铜钉已安装好）
- 20、铜8字沥青延伸试模（纯黄铜精工制作）
- 21、70*80*30砂浆渗透模（精车加工）
- 22、38*89*74（高度）饱和面干试模有捣棒（精车加工）
- 23、60*70*100净浆模
- 24、36*60*60（高度）净浆流动度模
- 25、20立方、30立方和40立方长条六联水泥快速试模（精车加工）
- 26、直径101*180*12沥青砂浆试模（精车加工）
- 27、直径71.4*170*12沥青砂浆试模（精车加工）
- 28、直径175*185*150抗渗试模（优质加厚精车14.5公斤重）
- 29、直径150*230高度*13.5壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
- 30、直径100*180高度*14壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
- 31、直径50*130高度*10壁厚，无侧限抗压模（优质全钢制作和加厚侧壁铸铁制作）
- 32、重型和轻型两种击实仪（优质钢材精工制作）
- 33、石子压碎指标测定仪（优质钢管，加厚铁心制作）
- 34、砂子压碎指标测定仪（厚壁钢管，铸铁制作）
- 35、坍落度标尺（优质钢材加工制作）
- 水泥、砂浆、混凝土干缩模铜钉（黄铜精车加工）
- 36、全钢制作集料压碎指标测定仪
- 37、多功能手动脱模器
- 38、30*30*95钢筋锈蚀模（标准捣棒已配好）
- 39、150*150*30耐磨试模（风蚀试模）
- 40、10*10*60六联试模
- 41、10*10*40试模
- 42、内直径100*25（深度）砌筑试模（饱水率试模）（根据gb/t3183-2003标准制作）
- 43、305*425*100抗劈裂试模
- 44、600*196*100极限拉伸试模（砧大八字试模）
- 45、550*130*100极限拉伸试模（砧小八字试模）
- 46、100*100*550极限拉伸试模（砧大八字试模）
- 47、350*450*120喷射试模（大板模）
- 48、长度78*中间宽度22.5*高度22.2砂浆8字试模
- 49、50*50*50三联抗压试模
- 50、350*350*700抗压试模
- 51、300*300*30钢模
- 52、40*40水泥抗压夹具
- 53、大骨架（限位器）
- 54、小骨架（限位器）
- 55、直径100*50电通量试模
- 56、直径50*100电通量试模
- 57、直径100*60试模
- 58、抗裂模内环
- 59、直径100*200试模
- 60、直径100*100试模
- 61、直径101.6*87马歇尔试模
- 62、25.4*25.4*285铁模

63、40*40*10模（18联保温砂浆）

64、75*75*275试模

65、70*70*20模（六联保温砂浆）

66、直径50*50

ca砂浆铁模

70*70*210试模

另：本厂还为广大客户专门定做各种异型试模、非标试模的加工生产。

本产品的加工定制是是，作用对象是沥青，型号是球和环，规格是国标，工艺类型是机床打磨，主要加工设备是精密机床，加工设备数量是10，加工能力是100000，适用范围是沥青软化点试验，质量体系是iso9001，模具材质是铜和钢