

# 线路板包装机械 荣泰达 1350型

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 线路板包装机械 荣泰达 1350型            |
| 公司名称 | 深圳市荣泰达节能机械设备有限公司             |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:荣泰达<br>型号:1350型 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋三路北8号      |
| 联系电话 | 75536800933 13760382687      |

## 产品详情

### 一、机器用途：

本机适用于led电路板、电子产品、汽车零件、家庭用具、文具用品、儿童玩具、小五金等能承受压力的物品的包装，包装后物品轮廓清晰，整洁美观。

### 二、主要技术参数：

(可根据客户要求设计变动)

| 结构部分 | 项目     | 配件      | 配置说明                                    |
|------|--------|---------|---|
| 基本结构 | 结构     | 外形      | 3220(总长) × 920(宽) × 1200(高)<br>表面静电喷涂处理 |
|      | 工作台尺寸  | ss41#焊接 | 840 × 1600                              |
|      | 有效工作面积 |         | 450 × 1200mm                            |
|      |        |         |   |

|      |        |               |                                       |
|------|--------|---------------|---------------------------------------|
|      | 整机工作参数 |               | 工作功率：25kw<br>工作电源：ac 380v 50Hz        |
| 升降结构 | 升降马达   | 日本进口，ac ~ 24v | 框架升降时间：约30s<br>最大包装高度：120mm           |
| 加热配置 | 电加热原理  | 发热管（节能新型材料）   | 发热管（节能新型材料）功率：1.5kw<br>加热时间：1~50s(连续) |
| 包装装置 | 包装膜    | 塑料膜           | 宽度：620 mm 厚度：0.2mm                    |
| 抽空装置 | 抽真空    | 吸气泵（四个）       | 功率：1.5 kw                             |
|      | 计时     | 可调计时器         | 欧姆龙时间计时器                              |

### 三、机器特点：

1. 机器不需使用空压机即可操作，节省成本及改善作业环境。
2. 包装过程，不需模具，不损伤工件，且不与工件粘连。
3. 被包装之物完全透明可见，且具防尘、防水、防震、防划伤等功能。

### 四、主要结构：

1. 膜卷支撑机构：在机器左端设有一根开卷轴，用来承托塑胶膜卷。
2. 加热机构：在机器顶部设有电热箱，采用远红外石英加热器做热源，热效率高，温度均匀，加热时间由红外线控制。
3. 升降机构：以微电机为动力，通过链传动带动膜夹升降。
4. 电控机构：本机设有独立控制箱，控制面板上各种功能开关和显示仪表齐全，操作方便。

本产品的加工定制是是，品牌是荣泰达，型号是1350型，产品别名是包装机，用途是包装PCB，包装类型是包，适用行业是PCB，售后服务是保修一年