

# 液压机 科威机床 315吨液压机

产品名称	液压机 科威机床 315吨液压机
公司名称	滕州科威数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:液压机 品牌:科威机床 型号:315吨液压机
公司地址	山东省枣庄市滕州东沙河镇单村钢材市场院内
联系电话	13127226858 13206320432

## 产品详情

四柱液压机也叫四柱三梁油压机（压力机），主要用于金属薄板零件的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺，也可用于一般的压制工艺，三梁四柱液压机可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。除了用于锻压成形外，三梁四柱液压机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。还可用于轴类零件的压制工艺，型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业，也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。因其应用范围广泛也被称为万能液压机。

项目	单位	型号
		y32-315t
公称力	kn	3150
液体最大压力	mpa	31
最大开口高度	mm	800
滑块行程	mm	500
	kg	10000

重量		
工作台有效面积	mm	1000 × 1000
电机功率	kw	15

可根据客户要求定制油缸行程、设备开口高度、设备吨位、设备工作台面大小、工作速度等。使用户采购到最为合理、性价比最高的设备。本产品图片只供参考，如果需要颜色可以根据客户要求去做，详情请咨询科威销售科。132 0632 0432.

技术参数	yq32-63	yq32-100	yq32-160	yq32-200	yq32-250
公称力 (kn)	630	1000	1600	2000	2500
滑块行程 (mm)	360	500	500	600	600
开口高度 (mm)	600	900	900	900	900
滑块速度 (mm/s)	空程	25	15	10	12
	工作	25	15	16	12
	回程	35	20	16	20
工作台面	左右580	720	720	780	780
有效尺寸	前后500	580	580	640	640
电机功率 (kw)	5.5	5.5	5.5	7.5	11

技术参数	yq32-315a	yq32-315b	yq32-315c	yq32-400	yq32-400a	yq32-400b
公称力 (kn)	3150	4000	4000	4000	4000	4000
滑块行程 (mm)	600	800	800	800	800	800
开口高度 (mm)	1000	1200	1200	1200	1200	1200
滑块速度 (mm/s)	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
	12	12	12	8	8	7
	22	22	22	21	21	15
工作台面	1000	1260	1400	1000	1260	1260
有效尺寸	1000	1160	1400	1000	1160	1160
电机功率 (kw)	15	15	15	15	15	15

本产品的类型是液压机，品牌是科威机床，型号是315吨液压机，主电机功率是15 (kw)，公称压力是3150 (kn)，滑块行程是500 (mm)，工作台尺寸是700X800 (mm)，动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年