

# 玻璃钢压制成型机 压力机

产品名称	玻璃钢压制成型机 压力机
公司名称	滕州市洪绪汇龙锻压设备厂
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:其他 型号:LY32
公司地址	滕州市洪绪镇光明村
联系电话	86 0632 5853337 18206422128

## 产品详情

供：玻璃钢压制成型机

yl32—200t三梁四柱液压机技术参数：

公称力：kn          2000 液体工作力：mpa          25  
滑块有效行程：mm          700 滑块回程力：kn          500  
顶出力：kn          630 顶出回程力：kn          250  
顶出行程：mm          300 工作台有效面积：mm          1000 × 900  
最大开口高度：mm          1100 空程快降速度：mm/s          120  
工作速度：mm/s          12 顶出速度：mm/s          80  
退回速度：mm/s          120 工作台距地面：mm          480  
电机功率：kw          15 机器总量：kg          6500  
机器外形尺寸：mm          约高3270 × 左右1320 × 前后900

### 二、液压缸工艺：

缸底、钢筒、活塞、活塞杆整体锻打，材料：45#钢。  
活塞导向套、支撑导向环镶注磷铜代替传统的尼龙材料，大大的提高了导向的稳定性和耐磨性。  
活塞杆离了氮化，表面渗碳淬火，深度：0.03mm~0.04mm，电镀硬铬，层厚0.04mm~0.05mm。  
立柱采用45#中碳钢，进行调质处理，表面淬火处理，电镀硬铬层厚0.04mm~0.05mm。

本产品的类型是压力机，品牌是其他，型号是LY32，主电机功率是7.5（kw），重量是4500（kg），公称压力是2000（kn），滑块行程是700（mm），行程次数是20（次/min），工作台尺寸是1000\*900（mm），喉口深度是0（mm），动力类型是液压，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是售后