

ZFB磁翻板液位计 宝汇

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ZFB磁翻板液位计 宝汇 |
| 公司名称 | 余姚市宝汇仪表厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:宝汇 型号:ZFB |
| 公司地址 | 浙江 余姚市 朗霞街道 |
| 联系电话 | 13486660377 |

产品详情

概述

磁翻板 又为磁性浮子式液面计

磁性浮子式液面计安装于桶槽外侧延伸管上，桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。旁路管外侧亦可加装磁性开关，做为电气接点信号输出，或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。该液位计是具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性藕合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔，显示清晰，标志醒目，读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。

磁性翻柱液位计结构原理

液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液位上升时，翻柱由白色转为红色，当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度，从而实现液位的指示。

本产品的加工定制是是，品牌是宝汇，型号是ZFB，测量范围是0-12，测量精度是2.5，测量管材质是不锈钢，PP，适用范围是油桶。水桶