

HG5-277-80玻璃管式液位计

产品名称	HG5-277-80玻璃管式液位计
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒星泵阀 型号:HG5-
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

玻璃管式液位计用途 hg5-277-80玻璃管式液位计为适用于化工、石油等工业低温设备的液位指示装置。产品结构 仪表的上下阀上装有法兰接头，与容器连接构联通器，透过玻璃板直接指示容器布什的液位，“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸气，冷却时可用循环水，这样可以调节流动性能，夹套型接管尺寸zg1/4"内螺纹。在上下阀内装有钢球，当玻璃板因意外事故破坏时，钢球在容器压力作用下，自动密封，防止容器内的液体继续外流。在仪表的上端针形阀装有阻塞螺钉，可供放气之用，下端针形阀也装有阻塞螺钉。可供放空、取样、排污、清洗。主要技术参数 1.工作温度:0~200 2.公称口径:20mm / 25mm 3. 压力等级(mpa): 1.6 4. 针型阀的自动关闭压力 (mpa) : 0.2 6. 玻璃管的耐热急变温差为180 7.主要材质:q235-a(碳钢)1cr18ni9ti(不锈钢) 公称长度:l (mm) 500 600 800 1000 1100 1200 1400 1700 2000 如有特殊要求可在订货时洽商. 安装、使用与维护 1、容器上与本仪表连接的两法兰端面应保证在同一垂直平面内，否则在仪表安装后使阀门挠曲，以致玻璃管折断。 2、为了保证片动密封超过计划作用，容器内的介质压力应大于0.2mpa,在打开上下阀时，阀杆退出转数不小于4转（使钢球封门时，不致于碰到阀杆的顶端。） 3、使用中的仪表定期检查。洗清玻璃内外壁污垢，使液体显示清晰。

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！

1、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数，如：

产品型号与名称 公称通径dn(mm) 公称压力 流量特性 阀体材质 额定流量系数
介质种类和温度范围 阀前后压力(压差) 电源电压和控制信号
其它特殊要求以便我们的电磁阀选型专家为您正确选型；

2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

本产品的加工定制是是，品牌是恒星泵阀，型号是HG5-，测量范围是10，分辨率是10，适用范围是化工、石油