

HG5系列不锈钢玻璃管液位计

产品名称	HG5系列不锈钢玻璃管液位计
公司名称	广州市竣威机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广州开莉 型号:ZGL
公司地址	广州市番禺区洛浦街沙溪恒生商贸批发市场中区3街9号首层(注册地址)
联系电话	86-020-85532408 15817171537

产品详情

产品名称 :hg5系列玻璃管液位计 产品型号 :hg5系列 一、产品简介

hg5型玻璃管液位计是按原化工部hg5-227-80标准生产的就地式液位测量仪表,它主要

用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。二产品特点

直读式仪表,读数精确 结构简单,维修方便 经久耐用 三、结构原理 hg5型

玻璃管液位计上下阀都装有pn1.6mpa, dn20的法兰。通过焊接在容器上的法兰,与容器

组件连通器,透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。 hg5型玻

璃管液位计两端均装有针形阀,针形阀内装有钢球,当玻璃管因意外事故而破裂时,钢

球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道,以防止容器内介质外流。四、主要技术参数

测量范围(安装中心距l): 300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm

工作压力: 1.6mpa 材质:碳钢、不锈钢 工作温度: 200

连接法兰标准: hg20592-97 pn1.6 dn20突面 其它法兰标准如jb/t、 gb、 ansi等,用户注明

伴热蒸汽压力: 0.6mpa 蒸汽夹套接头: g1/2" 外螺纹 钢球自封压力: 0.2mpa

型号规格(见下表) 产品介绍:

主要技术数据 1、工作压力: 1.0mpa 2、工作温度: 200 3、针型阀的自动关闭压力: 0.2mpa

4、玻璃管的耐热急变温差为:180 5、仪表的规格按安装中心距l制定的:

l: 500、600、800、1000、1100、1200、1400、1700、2000mm (注:我司承接特殊规格的定货)

本产品的加工定制是是，品牌是广州开莉，型号是ZGL，测量范围是-，分辨率是-，供电电压是-，外形尺寸是-（mm），防爆等级是-，测量精度是-，规格是-