

太阳能热水器仪表BF-912A+

产品名称	太阳能热水器仪表BF-912A+
公司名称	广州市新谔贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:碧河 型号:BF-912A+
公司地址	广州市番禺区沙湾镇南村永丰路2号之四
联系电话	34513149 18664604781

产品详情

功能概述bf-912a+全自动水位控制器，可全自动控制给水，具备缺水保护功能，可用于各种排水、抽水场合。采用微电脑集成电路控制，并结合高层楼宇上、下水池（水塔）的水位分级进行控制。可以实现水箱（水塔）自动补水，或自动排水，也可以实现上下水池的联合控制；有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏，是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校工矿企事业单位及家庭用水的水塔、水井实行无人控制自动打水，也广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。

全自动控制给水功能，水满自动停止上水、水不足时自动启动上水。

具备缺水保护功能，防止水泵空转损坏或防止因水箱缺水空烧而损坏加热器。

用在各种排水、抽水场合也显非常方便，如市政沟渠、水塘等场合的抽排水。

具备双水箱（源）联合控制，如从小水箱（源）向大储水箱抽水。bf-912a+

具有两种安装方式，分别为导轨式安装方式及螺丝固定安装方式，维护非常方便。

安装及特点：

主要功能 一组at35-3或at35-5水位传感器输入 一路常开常闭触点输出 上/下液面控制上水
上/下液面控制抽水 单液面控制上水 上/下双水箱联合控制 防空抽功能 缺水防干烧功能 技术参数

78 × 宽 41 × 高 59 控制器可用标准 DIN 导轨安装或固定式安装，固定底座的孔距为 72.6 mm
净重：0.138 kg
毛重：0.175

kg
ac 22 0v ± 10 %, 2 瓦
-1 0 ~ 50
共 a,b ,c, d,e 五个 水位 探极 信号 输入 a 为 上水 箱的 上限 位输 入 b 为 上水 箱的 下限 位输

入 c 为公共极 d 为下水箱的下限位输入 e 为下水箱的上限位输入

1. 继电器常开、常闭触点输出
2. 继电器触点电流容量

为阻性负载6a，感性负载1a。可控制1000w的电加热或者200w的电机或水泵，更大负载需用交流接触器扩容。

1. 设

接线图

控制单液面上水接线方式

控制上下液面上水接线方式

排水/抽水控制接线方式

缺水保护上/下限控制接线方式

双水箱联合控制接线方式

本产品的加工定制是是，品牌是碧河，型号是BF-912A+，测量范围是100，供电电压是220V，外形尺寸是40*70（mm），防爆等级是1，测量精度是2