# 超声波液位计 东联

产品名称	超声波液位计 东联
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东联 型号:EUTG-21
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

## 产品详情

#### 1、概述

衷心感谢您选购本公司超声波液位计!

本仪表包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20ma或rs485(modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种dcs系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。

### 本仪表具有如下特点:

- L 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
- I 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤 ,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
- I 我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
- I 本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
- I 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

## 2、技术指标

测量范围: 0~15m(根据实测量程选定)

盲区: 0.25m~0.7m

测距精度: ±0.3%fs(标准条件)\*

测距分辨率: 1mm

压 力: 4个大气压以下

仪表显示: 自带lcd显示液位或空间距离

模拟输出: 4~20ma

数字输出: rs485、modbus协议或定制协议

控制输出: 2路继电器

供电电压: dc24v/ac220v,防雷装置内置

环境温度: -20 ~+60

防护等级: ip65

\*fs:超声波液位计的量程;标准条件:室内无风环境。

本产品的加工定制是是,品牌是东联,型号是EUTG-21,测量范围是0-10M,分辨率是0.01,供电电压是AC220V,外形尺寸是220\*100(mm),防爆等级是无,测量精度是0.03MM,规格是ABS