

FP65-50-150 聚丙烯塑料泵

产品名称	FP65-50-150 聚丙烯塑料泵
公司名称	永嘉美亚泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美亚 型号:FP50-40-130 材质:工程塑料
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	86 0577 21667272 13456071178

产品详情

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品概述：

fp型增强聚丙烯离心泵均采用机械密封，并引进国际先进工艺和技术配方，使用rpp（增强聚丙烯）作为泵的材质，在同系列的耐酸离心泵产品中，充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点，广泛应用于化工、食品、制药、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵型号意义：

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品特点：

fp型增强聚丙烯离心泵采用先进的技术，一次注射成型，其质轻商强，耐温，耐腐，以其科技含量高，价位合理，售后服务之优势，产品在热销国内，氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上，深受国内新老客户好评。

增强聚丙烯rpp材质耐酸离心泵，耐腐蚀自吸泵等系列产品，适用-14 —80 温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵结构图：

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵性能曲线：

氢氧化钠					氢氧化钠				
氯化钠					氯化钠				×
					氯化铁				
乙醇					乙醇				
漂白液					漂白液				×

说明： ——良好； ——可用、但有腐蚀； ×——不可用、腐蚀严重

本产品的品牌是美亚，型号是FP50-40-130，材质是工程塑料，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是闭式叶轮，适用范围是污水,腐蚀性液体，流量是16（m3/h），扬程是25（m），规格是FP20-15-110,FP32-25-100,FP32-25-105,FP40-32-125,FP50-40-130,FP65-50-150,FP40-32D,FP50-25D,FP50-28D,FP80-30D,FP80-32D,100FP-20D,100FP-32D