

7.5升加湿高压泵 WELL

产品名称	7.5升加湿高压泵 WELL
公司名称	北京燕雨来植保清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WELL 型号:1807C 工作压力:压力可调节
公司地址	北京市西城区榆树馆一巷(德胜园区)
联系电话	88380423 13161901990

产品详情

一 加湿高压泵18c系列简要：

加湿高压泵（又称高压柱塞泵，三缸柱塞泵）它的压力可调节。
适用于加湿，造雾，除臭，造雪，降温，消毒，清洗，防尘等行业。
加湿高压泵18c系列可配3kw,4kw,5.5kw电机。c型泵--电机直连式

二 加湿高压泵18c系列其它型号及参数：

型号	1807c	1809c	1810c	1812c	1814c
柱塞直径(mm)	18	18	18	18	18
行程(mm)	7	9	10	12	14
压力(bar)	压力可调节	压力可调节	压力可调节	压力可调节	压力可调节
流量(l/min)	7.5	10	11	13	13
功率(kw)	3-4kw	3-4kw	3-4kw	3-4kw	3-4kw
转速(r/min)	1450	1450	1450	1450	1450

客户可根据对流量和压力的需要选择不同型号的泵，合理选择动力进行配置。

三 用途：

加湿：纺织厂，烟厂，造纸厂，畜牧业，人造景观，温室，花园，花市等行业。

降温：工厂，矿厂，仓库，办公大楼，购雾中心，车站，雪场，机场，游乐园等行业。

防尘：矿厂，飞尘，粉尘，垃圾场，水泥厂，铸造厂等行业。

清洗：工业，环卫，农业，矿产业，畜牧业，交通业，服务业，工业工程，建筑业等行业。

除臭消毒：环卫，垃圾，养殖场，鸡舍，各类化工等行业。

四 加湿高压泵18c系列图：

五 使用加湿高压泵后的效果图：

六 配置：

电机直连式 中空轴 锻造黄铜泵头 阳极氧化处理过的曲轴箱 陶瓷柱塞，喷瓷柱塞
德国进口密封件并双重密封 固体流量清洗剂吸液体 螺栓紧固自吸缸荷阀 压力可调节 内置式进水滤网
快速断开出水接头

七 配件选配：

安全阀 温控阀 压力表 可调节的化学品注射器 外回水卸荷阀 美国花园式软管接头

请来电咨询具体价格

本产品的品牌是WELL，型号是1807C，工作压力是压力可调节，柱塞直径是18（mm），重量是9.5（kg），转速是1450（r/m），柱塞数是3，材质是铸铜，驱动方式是电动，用途是增压泵，类型是高压柱塞泵，泵轴位置是卧式，流量是7.5L/min（m³/h），是否提供加工定制是是