

# 日本YAMADA油脂泵 AUTOLUBE

产品名称	日本YAMADA油脂泵 AUTOLUBE
公司名称	上海上轩实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AUTOLUBE 型号:AUTOL 工作压力:30MPa
公司地址	上海市青浦区徐泾镇高光路268弄4号
联系电话	86-02159708139 18918854085

## 产品详情

skr-110m50sal	
<p>skr110m50sal加油器是在空气升降机上安装了新型110高性能气动泵的润滑脂用压力进给泵装置。在泵的进气部位、设置了感应器、通过气动升降机的加压,即使是高粘度的润滑脂也可以容易的没有浪费地使用到最后。车辆、建筑机械的加注为首、在所有领域的各种机械设备的维护中、以及生产线产品润滑脂的填充上都是最适合的装置。</p>	


## 注意事项

标准样式没有配备枪、控制阀、软管。请另外订购。  
本机在通常使用条件下适合nlgi no.3的润滑脂。在讨论极冷、低温下的使用和润滑油以外材料使用时,备有其他适合的泵,请进行咨询。使用硅基润滑脂时,由于硅基润滑脂性能比较特殊,泵的部分部件需要更换,所以在定货的时候请务必注明。

尺寸图

润滑脂的设置方法

润滑脂加注机

gp-85

是可以对轻松、切实地进行轴承润滑油填充供油机。泵装置与润滑脂锥体连为一体、可以进行高效率作业。同时、可以通过使用单卖的辅助配件、也可以在安装罩盖的情况下对内轴承进行润滑脂的供给和填充。



本产品的品牌是AUTOLUBE，型号是AUTOL，工作压力是30MPa，柱塞直径是30（mm），重量是30（k

g) , 转速是55 ( r/m ) , 柱塞数是2 , 材质是不锈钢 , 驱动方式是气动 , 用途是增压泵 , 类型是气动柱塞泵 , 泵轴位置是边立式 , 叶轮数目是多级 , 叶轮结构是半开式叶轮 , 流量是30 ( m<sup>3</sup>/h )