

气动涂料泵 本泉 不锈钢

产品名称	气动涂料泵 本泉 不锈钢
公司名称	上海本泉泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本泉 型号:FY1.2T-1 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号5幢118室
联系电话	86 021 56616802/56616562

产品详情

本泉fy系列气动浆料泵（简称：气动油桶泵，又名：气动插桶泵，气动泵、气动活塞泵、气动柱塞泵，气动浓浆泵，气动往复泵，气动打胶泵、气动抽液泵，气动防爆不锈钢泵，皮革喷浆泵）

fy系列气动浆料泵：产品用途

本泉fy系列气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、喷漆、喷涂、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度（vis） 12万cps/25 的化工浆料输送，具有防爆耐腐蚀防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。

fy系列气动浆料泵：结构和原理

本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制调节气动浆料泵送料流量。结合气动液压控制系统能使之自动化工作。

fy系列气动浆料泵：使用方法

1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。 2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。 3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。

fy系列气动浆料泵：维护保养

1、本泉fy系列气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废
2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。
3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。

fy系列气动浆料泵：注意事项

- 1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。
- 2、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

fy系列气动浆料泵：技术参数

型号	fy1.2t-1	fy1.2t-2	fy3.2t-1	fy3.2t-2	fy5
外型	100mm × h1450mm	100mm × h1400mm	120mm × h1600mm	120mm × h1500mm	150mm ×
重量	16kg	15kg	23kg	19kg	37
流量	10-30l/min	10-30l/min	20-70l/min	15-50l/min	30-100
通过颗粒	1.2mm	1.2mm?	3mm	1.2mm	5
扬程	30m	30m	30m	30m	30
粘度	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps
进出口外径	60mm 32mm	57mm 32mm	72mm 38mm	57mm 32mm	88mm 5
出料接口	1 1/4 ”	1 1/4 ”	1 1/2 ”	1 1/2 ”	2
供气接口	3/8 ”	3/8 ”	3/8 ”	3/8 ”	3/8
供气压力	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0m
出料压力	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10
气缸压力比	2 1	2 1	3 1	4 1	3
耗气量	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0

注：fy1.2t-2型fy3.2t-2型适用180-200升密封桶。

本产品的品牌是本泉，型号是FY1.2T-1，材质是不锈钢，驱动方式是气动，用途是化工泵，类型是气动柱塞泵，产品单价是3300.00