

连续合成橡胶干燥机 苏力

产品名称	连续合成橡胶干燥机 苏力
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏力 适用物料:多种可用
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

产品详情

合成橡胶干燥机,苏力干燥精心设计,连续合成橡胶干燥机由苏力干燥提供。合成橡胶干燥机,苏力干燥精心设计,连续合成橡胶干燥机是常州市苏力干燥设备有限公司全新升级推出的。

常州市苏力干燥设备有限公司是干燥行业的知名干燥设备生产厂家,公司生产的干燥机设备,规格齐全,种类繁多,设计结构先进,节能又环保;欢迎拨打我们的销售热线,提供您的物料参数及要求,我们为您免费提供设备选型及配置。

详细的设备资料,欢迎访问苏力 带式干燥机专题网站:<http://www.sl-dsdry.com/>

带式干燥机由若干个独立的单元段所组成,每个单元段包括循环风机、加热装置、单独或公用的新鲜空气抽入系统和尾气排出系统。因此,对干燥介质数量、温度、湿度和尾气循环量等操作参数,可独立控制,从而保证工作的可靠性和操作条件的优化。带式干燥机操作灵活,湿物料进料、干燥过程在完全密封的箱体内进行,自动化程度高,劳动条件好,避免了粉尘的外泄。带式干燥机的被干燥物料随同输送带移动,物料颗粒间的相对位置比较固定,干燥时间基本相同。带式干燥机非常适用于要求干燥物颜色泽变化一致或湿含量均匀的物料干燥。

性能特点 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。

设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。大部分空气循环利用,高度节省能源。

独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。

热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。

工作原理 物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程,带走物料水份。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自由调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量亦可根据需要选取。

适应物料脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子无器件老化、固化等。

技术规格

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10	dw-2-20	
单元数	4	5	4	5	4	5	10	
带宽(m)	1.2		1.6		2			
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10	20	
铺料厚(mm)	10-80							
使用温度(oc)	50-140							
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8							
蒸汽耗量 (kg/h)	120-300	150-375	150-400	180-500	180-500	225-600	450-1200	
干燥时间 (h)	0.2-1.2	1.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.5-3	
干燥强度 kg水/h	60-160	80-200	85-220	100-260	100-260	120-300	240-600	
设备总功率 (kw)	11.4	13.6	14.6	18.7	19.7	24.5	51	
外形尺寸	长(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56	21.56
	宽(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32	2.32
	高(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
总重 kg	4500	5600	5300	6400	6200	7500	14000	

本产品的加工定制是是，品牌是苏力，适用物料是多种可用，结构形式是单级式，应用领域是橡胶，化工，医药，食品等行业，传热面积是--（m²），转速是--（r/min），功率是--（kw），外形尺寸是--（m），占地面积是--（m²），重量是--（kg），规格是DW