

# 气动隔膜泵不锈钢 上海信莲

产品名称	气动隔膜泵不锈钢 上海信莲
公司名称	上海信莲泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海信莲 型号:QBY-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号36幢411室
联系电话	18621704931

## 产品详情

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，目前已形成化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm<sup>2</sup>即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

主要特点：

- 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm<sup>2</sup>;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在 1-7kgf/cm<sup>2</sup>之间）;
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全;
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠;
- 6、可以浸没在介质中工作;
- 7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于

意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行；

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；

9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

主要用途：

1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。

2、泵吸油漆、树胶、颜料。

3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。

4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

6、泵吸各种乳剂和填料。

7、泵吸各种污水。

8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。

10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。

11、各种橡胶浆。

12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。

14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15、各种高温液体最高可耐150 。

16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。

性能参数:

名称	型号	流量 (m <sup>3</sup> /h)	扬程 (m)	吸程 (m)	出口压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	最大允许颗粒直径 (mm)	最大供
气动隔膜泵	qby-10	0-0.8	0-50	5	6	1	
	qby-15	0-1	0-50	5	6	1	
	qby-25	0-2.4	0-50	7	6	2.5	
	qby-40	0-8	0-50	7	6	4.5	
	qby-50	0-12	0-50	7	6	8	
	qby-65	0-16	0-50	7	6	8	
	qby-80	0-24	0-50	7	6	10	
	qby-100	0-30	0-50	7	6	10	

公司售后服务：

- 一、凡购我公司所有产品，我公司规定，在指定条件和使用方法下使用，我公司免费保修一年
- 二、上海用户可免运费，可送货上门；
- 三、上海市可货到付款(外省用户稍大件的只能选货运公司发货，且款到发货)，
- 四、一年内出现质量问题可退换货；
- 五、我公司可开普通税和增值税税票，一般不提税票时，我们默认为不开票；

六、所有产品需要订做时，需预交30%的订金；

七、与我公司长期合作的物流公司：德邦物流、华宇速递、嘉急物流、申通快递、中通快递、顺丰速运等等；

八、包装：木箱包装。

### 订货须知

一、请您尽量把选定水泵流量、扬程告诉我们，由我们帮你产品选型（详细的参数）。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、特殊温度及压力订货时应另行提出

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的品牌是上海信莲，型号是QBY-40，材质是不锈钢，用途是化工泵,排污泵,污水泵,油泵，性能是变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动，驱动方式是气动，空气消耗量是0.6，最大供气压力是7，允许颗粒值是4.5（mm），吸程是7（m），出口压力是6（Mpa），扬程是50（m），流量是8（m<sup>3</sup>/h），工作压力是0，功率是0，产地是上海