

低压电路保护器 kbo-45 kb0控制保护开关

产品名称	低压电路保护器 kbo-45 kb0控制保护开关
公司名称	乐清市帝宝电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:帝宝 型号:DBKBO-45C/M45/06MF
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇车站路666号(智广村)
联系电话	86 0577 27887821 18557700172

产品详情

本公司重诺，所有kbo控制保护开关价格最低，质保两年

kb0控制保护开关控制器芯片采用美国飞思卡尔(freescale™semiconductor),原摩托罗拉半导体部),是全球领先的氧化镉触头,且含银量均达85%,我公司承诺含银量假一罚十!氧化镉特性:第一、具有良好的耐电磨损、抗电弧而稳定;第二、氧化镉是以弥散相分布,可以增加材料的硬度,提高耐机械磨损性;第三、银氧化镉电触头在作为kbo控制保护开关核心零件之一,我们公司从选材方面就为控制保护开关质量奠定了坚实的基础。

kbo控制与保护开关电器从模具到材料加工、从零部件到成品组装,176道工序、68个质控点,全自动、系统化制造。百余位资深技师严格把控生产工序的每一个细节,精益求精,追求完美。

kbo控制与保护开关电器业内首创在线自动检测系统,46项检验指标,逐只检测、封口过塑,每只合格产品均拥有帝宝电气率先通过了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系认证,产品全部通过国家强制性3c认证和其它认证,宁可少做一笔订单,也不让一件不合格品出厂!

功能用途

dbkbo主要用于交流50hz(60hz)、额定电压至690v,额定电流自1a至125a,可调工作电流自0.4至100a的电力系统(包括额定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。

dbkbo采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护功能,具有远距离自动控制与就地人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能。具有过压欠压保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模板或附件实现配电负载的控制与保护。

适应领域

由于kbo系列产品具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构，对环境污染的防护等级高，分断短路电流长保护功能齐全，连续运动性能和可靠性高，安装适应和维护操作方面等一系列优点，因此特别适应以下系统

1 工厂或车间的单电机控制与保护系统。

1 现代化的建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防等电气控制与保护系列：

1 冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域配电和电动机保护与控制系统：

1 远程控制照明系统：

1 电动机控制中心（mmc），尤其是智能化电控系统或要求额定要求运行分断能力高达80kw配电控制与保护系列

(kbo详情请咨询帝宝电气www.dibaodq.com)

1 详细说明型号：如dbkbo-12c/m12/06mf(帝宝控制保护开关，12c指框架等级电流12a,m12指主题额定电流12a,06指极数，如果省略则默为基本型)。

2 如发现不常用型号或与上述型号不符例(ycps-45b/320/7.5kw)，可以联系我们客服，我们定当为您配置常用合适

乐清市帝宝电气有限公司，总部坐落于中国电器之都--柳市镇，是一家集科研、制造、销售和服务为一体的高新技术力量和国际先进水平的工艺、技术设备，专业生产销售kbo控制与保护开关,双电源自动切换开关、万能式智能断路器、剩余式电流火灾监控器等一系列智能电气电子产品。公司在同行业内率先通过了iso9001质量管理体系认证和强制性ccc认证。历年来公司多次被政府部门授予“明星企业”、“aaa级资信企业”、“浙江质量信得过产品”、

企业”等荣誉称号。 公司自创建以来，始终坚守“科技为先、质量至上、顾客满意、精益求精”的质量方针的科技新产品。经过多年的拼搏和不断发展，公司一流的技术研发团队拥有了成熟的工艺、先进完善的检测设
司生产的产品经过严格的出厂检测，产品性能稳定，运行安全可靠，多次被国家重大项目和企业配套使用，深
司在全国各大中型城市建立了销售办事处和经销商，营销网络已覆盖全球，能快捷周到的为客户提供产品全方
应用于冶金、煤矿、钢铁、石化、机械、港口、船舶、铁路、民建等多领域的配电和电动机控制中心（mcc）终
通过与全国各大设计院和高等院校的密切技术交流与合作，现已聚集了一批学识渊博、经验丰富、业绩优良的
研发高级顾问，为高新技术产品的研发提供了有力的技术保障。 帝宝电气将本着“新机遇、新挑战、新市场
点”的精神，坚持“自我发展，自主创新，自我品牌”的发展思路，为“中国创造”贡献更多的力量。

本产品的加工定制是是，品牌是帝宝，型号是DBKBO-45C/M45/06MF，额定电压是220/380（V），额定
电流是45（A），功耗是50（W），外形尺寸是210*91*147（mm），产品认证是CCC，功率是50W，类
型是消防型（报警不跳闸），频率是50HZ