

# 电子联锁 电子互锁 风淋联锁 气闸锁 空气锁系统

产品名称	电子联锁 电子互锁 风淋联锁 气闸锁 空气锁系统
公司名称	苏州尧瑜净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:尧瑜 型号:SZYY-1
公司地址	吴江区汾湖镇金家坝金盛路898号
联系电话	0512-63211002 13862533427

## 产品详情

一、气闸室二门电子联锁流程说明：

设有a,b两门：

接通电源，按下开关，当打开a门时，b门电插锁瞬时上锁，且b门指示灯由绿色转为红色。（红色表示：禁止进入）此时，如果a门长时间打开，且时间长达2分钟，所有电插锁里的蜂鸣器开始报警，此时，若按下任意一指示灯上的“复位”按钮，则b门电插锁（呈上锁状态）自动解锁，且指示灯由红色转为绿色。否则报警1分钟后（即第3分钟）b门电插锁（呈上锁状态）自动解锁。

注：三门、四门（或多门）电子联锁流程类似于二门联锁流程

三门电子联锁模式：

- 1) a锁与b锁与c锁相互联锁 即1:1:1模式（常规模式）
- 2) a锁与b,c锁联锁 即1:2模式

倘若需要互锁的门较多，可以根据实际的联锁要求进行定制！

二、产品特色：

- 1) 控制器采用磨砂型材制作 外观更漂亮
- 2) 特定的接线桩及圆形锁柄设计 安装更快捷

- 3) 拥有手、自动解锁功能 更符合gmp要求
- 4) 独立的门磁感应设计，有效防止门侧下垂，感应失效。
- 5) 特定的红绿通行指示灯设计 上锁状态指示更清晰

注：所有功能特性，均严格按照2011版gmp要求定制

### 三、全新一代电子互锁

- 1) 锁柄采用圆形设计，安装时仅需要32mm直径的开孔器开孔，再将锁插入即可。无需繁琐的开槽、割孔等工序。
- 2) 独立的门磁信号设计，使门磁感应加强，即使将来时间久后，门侧下垂，控制器仍能接收到门磁信号，杜绝人被长时间锁住的情况，使用更安全。
- 3) 特定的红、绿通行指示灯，使工作人员随时知道门的开、关状态信息。有效防止门在紧闭的时候，人员还去强行开启破坏电锁。
- 4) 特定的手、自动复位解锁按钮，在突发情况下，可以有效的疏散人群，避免引起恐慌。

本产品的加工定制是是，品牌是尧瑜，型号是SZYY-1，额定电压是220（V），额定电流是3A（A），功耗是40（W），外形尺寸是11CM\*22CM（mm），产品认证是iso9001，型号报价是二门互锁，产品别名是气闸锁、电子互锁，类别是二门电子联锁