

保温材料导热系数测定仪导热仪

产品名称	保温材料导热系数测定仪导热仪
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:仪器仪表 品牌:天辰伟业
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

产品简介：

imdry300x双平板导热系数测定仪采用我司自主研发的电子电路、计算机专用程序进行测控。采用高精度pt100温度传感器、进口电子器件与高精度电路、专用数据采集卡和计算机测控。全自动数据采集、数据处理、打印报表，数据存储。测量时间短、数据准确、自动化程度高、噪音低。 产品用途：

该导热系数测定仪主要测试塑料、橡胶、玻璃、纤维、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板、各种保温材料等匀质板状材料，同时可以测量颗粒料、散料、软料等各种物质的导热系数、

适用标准： gb/t10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》；

gb/t3399-1982《塑料导热系数试验方法-护热平板法》；

gb/t10801.1-2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》中规定的对聚氨酯硬泡材料导热系数的测量；

gb / t10801.2-2002：<绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)>。中规定的对挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数的测量； gb/t3139-2005《纤维增强塑料导热系数试验方法》； gb/t

17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》

技术指标：1.导热系数：测量范围： 0.010—2.000 w/ (m²k)

测量精度 ±3%

重复性： ±1% 2.温度测量：

测量范围： -30（可选）—100 温度分辨力： 0.01

3.控制：仪器型号与控制范围

型号	冷板温度控制范围	热板温度控制范围
imdry3001-i	室温—95	室温—100
imdry3001-	-5—95	15—100
imdry3001-	-10—95	10—100
imdry3001-	-15—95	-5—100
imdry3001-	-20—95	-10—100
imdry3001-	-30—95	-20—100

4.试件：试件标准尺寸： 300mm × 300mm × h (5-45mm)

试件平面度： 0.01 mm 产品特点：

在线温度标定：独有技术,标定仪器简单快速，精度提高3倍以上。 测试时间短：120-150分钟。

测量范围大：量程0.01-2.0w/(m.k)。 到位自动显示：独有技术。减小人为误差。

pid调节：测控精度高。

测量种类多：除测量硬质板材外，选配公司各种配件，可以测量多种特殊材料。比如：颗粒料、散料、土壤、软料等。

远程在线服务：独有技术。我司客服人员通过网络进行维护与维修；协助解决疑难问题；定期进行软件升级。

天津天辰伟业科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术综合性企业。拥有经验丰富的科学技术人员专业从事精密仪器的开发研制。不断创新，精益求精。生产的部分检测仪器已获得多项专利。我公司与国内外各大优质仪器生产商有良好的合作，销售代理国内外优质公路、铁路试验仪器和进口检测仪器设备。

我公司生产和经营的产品涉及到公路、铁路、桥梁、搅拌站、建筑、石油、化工、市政及大中专院校等能为全国各级建筑、公路质检部门提供全套的试验仪器设备。并深受广大用户的赞誉和信赖。同时我们具有强大的营销网络覆盖全国。并在山东、河北建立了分公司销售及服务网络，随时随地为您提供优质服务。

我公司始终遵循质量第一、信誉至上、实行三包的原则，以雄厚的技术力量，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，为广大用户提供优质产品和满意的服务。一万年太久，只争朝夕。我们不断在努力，天辰人真诚期待与各界朋友携手发展共创辉煌。

主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、ca砂浆仪

器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

本产品的加工定制是否，类型是仪器仪表，品牌是天辰伟业，型号是ImDRY300X，测量范围是0.010—2.000W/(m²K)，可测样品状态是塑料、橡胶、玻璃、纤维、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板、各种保温材料等匀质板状材料，同时可，重复性误差是±1%，外形尺寸是1508*1500*800（mm），适用范围是-30（可选）—100，规格是1000，重量是300，产品用途是保温材料试验仪器