

# HLD-08A混凝土氯离子电通量测定仪

产品名称	HLD-08A混凝土氯离子电通量测定仪
公司名称	南京精科宇盛仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:混凝土氯离子电通量测定仪 品牌:北京三思
公司地址	南京市玄武区进香河路10号506室
联系电话	暂无

## 产品详情

hld系列混凝土氯离子电通量测定仪是我公司自主开发的检验混凝土的长期性耐久性性能的仪器，此仪器完全符合美国atms c1202及符合《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（cces-01-2004）铁路等标准。

本厂产品是以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表，软、硬件采用多种抗干扰技术，采用eeprom存储现场的工作数据，具有停、掉电数据不丢失，使用可靠性高的特点，是国内首创，功能最全,自动化程度最高的精密测量仪器。

### 二、功能特点

1、对于只做检测试验的用户，可完全脱离上位机全自动运行，微型打印机打印各种原始数据，脱机完成对混凝土电通量的试验测试。

2、操作简单:共设2个按键,1个微型打印机,材料检测用这2个按键即可完成。

3、定时自动打印和手动随时打印当前各通道的电量、电流、温度等数据。

4、软件功能强大:利用232标准接口与上位机进行数据传输后,能用上位机软件采集温度、电流、电压、电通量及平均电通量等各种参数。可连续显示、记录各通道的电流、电压、温度、电量,可满足材料研究及过程分析。

5、多项安全保护、防止误操作而引起的意外损坏,可以两极直接短路也不会损坏仪器。

### 三、技术参数

环境温度：0至50 ；

相对湿度： 75% ，无腐蚀气体场合；

精确度：输出电压精度: $60.0 \pm 0.1\text{v}$

输出电流精度: $\pm 1\%$

温度显示精度: $\pm 0.5$  ；

温度输入信号：dc18b20；

量程:输出电压:0 ~ 60v

输出电流范围:0- 3 00ma

温度显示范围:0-125 ；

分辨力：0.1；

电源电压：ac220v  $\pm 10\%$  / 50hz；

消耗功率： 20w。

### 四仪器组成

电源线 1根； 串口线 1根；

直流电源连接线 12根； 软件 1份；

温度传感器 6根； 铜网 12根；

硅胶垫 12个； 螺杆 24根；

模具 6套； 说明书 1份

本产品的加工定制是否，类型是混凝土氯离子电通量测定仪，品牌是北京三思，型号是HLD-08A