

# WL-PPD-05化工泵智能保护仪

产品名称	WL-PPD-05化工泵智能保护仪
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电力监控仪 品牌:安徽天康
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

## 产品详情

适用电机功率：0.72-1.57（kw）

工作电流：100（a）

加工定制：是

型号：wl-ppd-03a

工作电压：380（v）

属性：属性值

品牌：天康集团

产品认证：ccc

温控范围：50（ ）

安徽天康股份有限公司

联系人：张宇

电话13955099169

产品综述：

wl-ppd-03a：适用泵阀功率0.72kw~1.57kw

wl-ppd-05a：适用泵阀功率1.20kw~2.64kw

wl-ppd-10a：适用泵阀功率2.40kw~5.28kw

wl-ppd-20a：适用泵阀功率4.80kw~10.56kw

wl-ppd-30a：适用泵阀功率7.20kw~15.840kw

wl-ppd-50a : 适用泵阀功率12.00kw~26.40kw

wl-ppd-100a : 适用泵阀功率24.00kw~52.80kw

产品用途：

- 1、保护功能 过流、欠载时限保护。堵转、三相不平衡、断相保护。
- 2、设定功能 开机延时设定。过流上限延时设定。欠载下限延时设定。过流上限设定。欠载下限设定。
- 3、显示功能 运行时数码管实时动态显示当前功率。设定状态指示灯提示。保护状态故障类别显示。
- 4、可上行与计算机进行通信，采用微机集中监控各泵阀状态（此功能需要客户单独定制）。

**产品设计特点：**

- 1、低电流接线式、高电流非接触式电流传感器检测取样。
- 2、四位数码管精确显示。
- 3、智能指示灯提示设置，智能指示灯报错报警。
- 4、1-3路输出控制端口。
- 5、3x3键盘，9键操作更加方便。
- 6、启动延时、欠载延时、过流延时可人工设定。
- 7、上、下限值可人工设定。
- 8、三相取样、单项取样更加方便灵活，可根据客户需求定制。

型号及参数：

保护特性：

- 1、开机延时设定范围：0-9999s。
- 2、过流上限延时设定范围：0-9999 s。
- 3、欠载下限延时设定范围：0-9999 s。
- 4、三相不平衡保护：任意两相间电流相差 60%时，自动断开泵阀电源。
- 5、断相保护：任何一相或两相断开时，自动断开泵阀电源。

电源开关

电源开关：

0被按下时为关，1被按下时为开

数码显示区：

显示时间（单位：秒）或者功率（单位：千瓦）

进入设定时，被设定位闪烁显示（小数点位设定除外），可使用按键区上、下、左、右键对该位操作。设定小数点时可以按键盘“·”对小数点进行移位操作（仅设定欠载、过载功率值时有效）。

指示灯显示区：

显示当前运行状态，设置提示及报警提示

本产品的加工定制是是，类型是电力监控仪，品牌是安徽天康，型号是WL-PPD-05，测量范围是0-9999s，安装方式是机架式，精确度是0.2，分辨率是0-9999s