

隔离器 温度隔离模块 双桥

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 隔离器 温度隔离模块 双桥 |
| 公司名称 | 武强县双桥仪器仪表厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:双桥 型号:80009000 |
| 公司地址 | 河北省衡水市武强县豆村乡东薛村 |
| 联系电话 | 03183969566 13833889522 |

产品详情

专业供应压力表、温度计、玻璃棒表、真空压力计、金属套、
温湿表、密度计、视盅、变送器、仪表配件

集成智能温度变送器、隔离器、配电器一体 “输入-输出1-输出2-电源” 三者隔离
软件非线性修正，输入输出高线性度转换 软件自稳零，消除温漂和时漂引起的误差
用户可通过手持编程器设定信号范围和信号类型 可高密度安装

技术指标 传输准确度： $\pm 0.2\% \times f \cdot s$ (25) 冷补精度： ± 2 ke
温度飘移： $\pm 0.015\% \times f \cdot s/$ (100ppm/) 输入阻抗：电流：100 ; 电压：500k
电流输出允许外接的负载阻抗：4-20ma输出时0~250 ; 0-10ma输出时0~500 ,
隔离强度（输入/输出/电源之间）：1000v dc 1分钟；1000v ac 1分钟
绝缘阻抗（电源/输入/输出之间）：100m /min 响应时间：0.5s 环境温度：0~55
相对湿度：0~90%rh 供电电源：1~4w 85~265v ac或22~28v dc 外型尺寸：22.5 × 85 × 103mm

本产品的加工定制是是，品牌是双桥，型号是80009000，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是-150-200（ ），温度计分类是双金属温度计，结构型式是轴向型，精度等级是0.5%