

锅炉管道坡口机xzb 石油管道坡口机 外钳式坡口机

产品名称	锅炉管道坡口机xzb 石油管道坡口机 外钳式坡口机
公司名称	上海宣正机械设备有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:宣正 循环方式:其他 适用燃料:其他
公司地址	xoozmachine@126.com
联系电话	021-39968821 18019478929

产品详情

本系列为轻便型外卡切割坡口机器，具有操作安全简单、切削平稳、坡口样式多、径向空间极小等特点。该系列采用液压及电机驱动，动力强劲，它集切割，坡口功能于一身，主要用于管子加工，尤其是厚壁管的加工。可为每套切管机配备一台小型移动式液压站，为切管机提供稳定的动力。在切割过程中，将切割机固定在被切割的管子上，切割刀具自动进刀将管子切断，切削量大、效率高，且端面无毛刺，不变形，同时完成坡口。通过制定不同的坡口刀，可完成不同角度的坡口切割，广泛用于石化，啤酒，饮料，乳品，制药，冶金，水处理，造船，电力，等行业中管子切割后直接焊接。同时根据客户需要可定制非标规格。系列电动切管机具有以下优点：

- 1：设计精巧坚固、轻便易携带，大管径管子现场切割由独特优势
- 2：安全性高、管子静止状态下采用刀具旋转完成切割、坡口
- 3：能对各种型号规格管子、各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢、等管子材料进行切割
- 4：完全的冷切割过程不影响管子材质变化
- 5：分瓣式安装在管子任何位置上，快速又稳固

型号		xzb6	xzb12	xzb18	xzb24	xzb30	xzb
管子外径	mm	50-170	150-320	300-457	457-610	600-762	762-
	inch	2-6	6-12	12-18	18-24	24-30	30-
常规（最大）管子壁厚	mm	20（40）	55（80）	55（90）	55（105）	55（115）	55（1

	inch	0.787	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
进刀量	mm/rev	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	inch/rev	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
刀盘转速	rpm	30	20	13	11	11	10
重量	kg	24	40	54	70	90	100

本产品的加工定制是是，循环方式是其他，适用燃料是其他，燃料是燃气锅炉，品牌是宣正，型号是xzb，燃烧方式是无，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是管道切割机，结构形式是立式