1MHz液体流量换能器 大禹电子

产品名称	1MHz液体流量换能器 大禹电子
公司名称	福州大禹电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:大禹电子 型号:DYW-1M-01ECWJ
公司地址	福州市古山镇埠兴路洋里小区三号楼二层
联系电话	0591-28082552 13599075059

产品详情

1mhz液体流量换能器

产品型号：dya-1m-01ecwj

应用领域：液体流量检测，水下测深，油箱油位检

产品说明：分体超声波液位计由超声波探头和主机两部分组成，是一种先进的非接触式物位测量仪器，超声波探头直接安装在被测介质的上方。用来取代原始的各种液位计，它采用小盲区收发一体式超声波探头，通过测量时间差的原理，经主机上微处理器进行信号处理精密计算，测得液位，料位高低，并带有多种信号输出可供选择。
安装说明：本仪表无需专业人员就可安装使用，一次性设置当前液位值就可成功，

雷达物位计 超声波物位计（料位.液位）明渠流量计，传感器，泥位计，液位差计，音叉开关，换能器，单双张纸器，超声波测距，测深，定位，水下通讯等产品研发和生产，仪器仪表，物位，压力，流量，显示等工控产品，系统成套，gprs无线监控系统，可以来料加工，代生产 欢迎经销，代理前来洽谈业务，更欢迎长期合作者 定做规格面议

主要技术指标

项目	具体规格
序号	53
名称	插入式管道流量计用换能器
型号	dyw-1m-01ecwj
量程	0.10～3m
盲区	0.10m(最小可以做到0.05m，需要定制)
频率	1mhz±30khz
工作电压	峰值电压＜400vpp
工作温度	-20～+80℃
压力	≤8公斤或者0.8mpa
角度	半功率角：6°，锐度角：14°
耐腐蚀性	在弱酸弱碱的环境下可以使用
防爆性能	
用途	
安装尺寸	外径28.6mm

产品优势 完全自主研发，对产品了解透彻。 能够根据客户需要研发相关换能器。
通过阻抗分析仪等设备做全面检测。 已经应用到国内多家企业和学校。

注意事项 1.激励电压不能超过额定最大电压。 2.避免超过耐受冲击力的碰撞，以免换能器壳体破损。
3.耐温不能超过100℃。 4.不要人为拆装和破坏。

选型需要知道的参数 1.被测量的介质类型(液体还是固体，具体名称，清水，污水，泥浆，汽油，柴油，甲苯，二氧化硫等)如果是液体，液面是否有蒸汽，雾气，泡沫，波浪，搅拌，漂浮物，如果是固体，是否有粉尘， 2.介质的最低～最高温度，最低～最大压力，
3.介质的腐蚀性，如果是放在罐子内的需要知道罐子的材质有没有防腐的衬里， 4.是否需要防爆防腐，
5.测量范围是几米要求盲区是多少，
6.工作环境：例如敞口的池子，有盖板的池子，卧罐，立罐，球罐，罐子是否同大气压等，
7.工作电压：24vdc，可选220vac可定做12vdc/9vdc共电，
8.输出信号：4～20ma电流 485/232通信输出 继电器输出， 9.设备形式：分体式还是一体式，

本产品的加工定制是否，品牌是大禹电子，型号是DYW-1M-01ECWJ，种类是流量，材料是混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是陶瓷，输出信号是模拟型，防护等级是IP68，线性度是0.5%（%F.S.），迟滞是0.5%（%F.S.），重复性是0.5%（%F.S.），灵敏度是120DB，漂移是1%，分辨率是2MM，温度是-20-80，压力是0.8mpa/8公斤/最大100米水深，关键词是福州探头批发换能器厂家福州换能器福州探头供应超声波物位计换能器图片超声波换能器供应商