

离子风机 SIMCO 悬挂式离子风机

产品名称	离子风机 SIMCO 悬挂式离子风机
公司名称	深圳市新杉本贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AS-30/AS-30F 品牌:SIMCO 类型:悬挂式离子风机
公司地址	中国 上海 上海市长宁区 上海市长宁区威宁路458弄天山华庭17栋1001室
联系电话	86-021-32550872

产品详情

simco离子风机as-30/as-30f

产品描述：

as-30/as-30f型离子风机性能稳定,采用内置除电电极,强力鼓风机(可调速),而又能很好的控制噪音。专用桌面型,适用于装配在生产线上后印刷电路板和电子元件的生产时esd保护,并适合塑料压膜产品等.

simco as-30/as-30f离子风机产品用途：

- 1：树脂产品的形成，加工胶卷的形成，加工
- 2：印刷电路板的laminare，印刷前
- 3：电子元件的实现线的e . s.d.对策
- 4：光学机器，精密零部件的除垃圾

simco as-30/as-30f离子风机产品特点:

- 1：离子平衡调整电路
- 2：电极干洗刷子装备

3 : 风速调节装置

4 : air过滤器取付(可选择)

simco as-30/as-30f离子风机产品规格:

型号	as-30(as-30f : 付)
外形尺寸 : mm(w × d × h)	415 × 330 × 190
输入电压	指定ac100v , 50也如60hz
消費電力	170va以下
离子平衡	± 30v以下离子平衡调整回路方式
风量	50hz 3.4 ~ 6.1m ³ / min60hz 2.3 ~ 7.1m ³ / min无等级方式
臭氧发生量	0.006ppm以下测试器 : dasibi 1003ah 臭氧显示器 (紫外线吸收法)使用在鼓风机前面150mm测试
噪音程度	风速最大 74db以下鼓风机的周围600mm、风量最大
操作可能环境温度	0 ~ 50 10 ~ 85%rh(不会结冰打霜)
重量	约11.3kg
空气过滤器	选择
推荐距离(鼓风机前面 ~ 带电物)	700mm以内

于风量最大测试

simco as-30/as-30f离子风机产品除电性能表:

带电物和离子风机距离(m)	衰减时间(秒)	
	50hz	60hz
0.3	0.3以下	0.3以下
0.6	0.9以下	0.8以下
0.9	1.5以下	1.4以下
1.2	2.2以下	2.0以下

150 × 150mm，让20pf的金属板带电1000v。

测量到100v为止的衰减。

鼓风机的最大风速除静电。

试验方法以eos/esd. std no.3为基准。

各数据是测量值，不是保证价值。

本产品的型号是AS-30/AS-30F，品牌是SIMCO，类型是悬挂式离子风机，气流方向是无限，材质是无限