

砂浆注浆泵 兰工 SUB8.0

产品名称	砂浆注浆泵 兰工 SUB8.0
公司名称	任县兰工机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:兰工 型号:SUB8.0 用途:注浆输送
公司地址	河北省邢台市
联系电话	0086-0319-7582020 13613291003

产品详情

注浆泵主要用于矿井、地铁、水利建筑等,注浆堵水及破碎岩层固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。注浆泵可用于单液注浆(水泥浆),也可以用于双液注浆(水泥浆、水玻璃),还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。而且在易燃、易爆、强烈辐射、多尘埃、温度变化大以及淋水场所均可。

用途极其广泛,基本概括如下:(1)工程注浆加固
水库、水电站、堤坝、港口、码头中各种压力注浆;基础处理、软弱地基加固注浆;
隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆、锚杆支护;(2)地源热泵深井施工(新技术)
可用于泥浆循环及砂浆回填;(3)建筑砂浆的输送 地秤、砌筑或抹灰砂浆输送;
(4)机械喷涂抹灰 商品砂浆或具有等效性能的砂浆输送及喷涂抹灰

sub8.0a型砂浆泵技术参数:

本机吸收国内外先进技术基础上研制成的一种新型多功能施工机械,该产品具有广泛用途,可用于建筑砂浆泵输送,岩土工程注浆大面积彭图等,其主要特点是无脉冲、工作压力大、流量大、生产效率高、操作方便、安全可靠,易维修保养、建构紧凑、移动灵活,本产品采用凸轮式传动,活塞式结构自动空压设置,流量大,使用寿命长,能够输送配比1:2.5的砂浆泵,该产品已达到国际同行先进水平。

输送量	8m ³ /h
最大工作压力	8mpa
灰浆水平输送距离	250-300m
灰浆垂直输送距离	80-100m
整机重量	650kg
最大输送灰砂比	1::2.5
配备动力	11kw

sub8.0b型砂浆泵技术参数:

本机是以sub8.0a型砂浆泵的基础上加以改进的一种新型产品，即可实现双液注浆，也可实现单液注浆，而且也可以及双孔，同时注浆并可作为清水泵，污水泵，泥浆泵使用，也可双管道同时输浆，真正达到一机多用省工节能的功效、广泛用于隧道开凿与维护道路桥梁水坝矿山建设高层建筑基础及各类注浆施工。该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种运输注浆设备。

	单缸工作	双缸工作
输送量	4m ³ /h	8 m ³ /h
最大工作压力	8mpa	6mpa
灰浆水平输送距离	200m	250m
灰浆垂直输送距离	50m	60m
最大输送灰砂比	1:2.5	1:2.5
配备动力	11kw	11kw
整机重量	750kg	750kg

Ig-10型液压砂浆泵技术参数：

型号	Ig-10	
工作形式	液压式	
最大压力	20mpa	
输送砂浆最大料径	6cm	
施工量	10m ³	
灰砂比	1 : 3	
灰浆、砂浆、石子比例	1 : 2 : 1	
垂直输送距离	100m	
水平输送距离	300m	
整机重量	600kg	
外形尺寸（长×宽×高）	2300 × 750 × 1250mm	

液压缸径	110mm	
出料口直径	51mm	
进料口直径	80mm	
主动力	18kw	
电压	380v	

Ig-10-s型小型细石泵技术参数：

型号	Ig--10s
工作形式	液压活塞式
最大压力	20mpa
输送砂浆最大料径	0.5-1.2cm
施工量	0.5-10m ³
灰砂比	1 : 3
灰浆、砂浆、石子比例	1 : 2 : 3
垂直输送距离	20-80m
水平输送距离	200m
整机重量	850kg
外形尺寸（长×宽×高）	2400×800×1300mm
液压缸径	110mm
出料口直径	51mm
进料口直径	51mm
主动力	22kw
电压	380v

本产品的品牌是兰工，型号是SUB8.0，用途是注浆输送，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，流量是8（m³/h），扬程是50（m），转速是1440（rpm），吸入口径是70（mm），排出口径是38（mm），规格是SUB8.0