

WSY立式玻璃钢液下泵 凯旋

产品名称	WSY立式玻璃钢液下泵 凯旋
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯旋 型号:SY40 × 32-20 用途:化工泵
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓠北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

产品详情

一、产品概述：fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵为本单位生产的wsy型、fsy型两种型式的泵，1．wsy型立式玻璃钢液下旋涡泵。2．fsy型立式玻璃钢液下离心泵，fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵因伸入贮罐，贮槽的深度长短不同，设计液下深度800mm--3000mm之间任意选择。fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵只要液体高于泵体，即可不灌液而起动送液，平盖板下设有泄漏孔，液体不会向贮罐外泄漏。本泵与介质接触的零部件，系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维，经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件，联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管，叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体，液下各部装配均用酚醛胶泥粘结，伸入液下全无金属与介质接触，耐腐蚀性能绝对可靠，产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能，fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵金属。fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵在传动和旋转方向：泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看泵为顺时针方向旋转。二、主要用途：fsy型、wsy型立式玻璃钢液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒，不易结晶，温度不高于100 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设备。三、型号意义：

四、外形图

五、性能参数

型号	流量q		扬程h (m)	转速n (r/min)	功率n (kw)	叶轮直径d (mm)	吸上高度 (hs)	
	(m ³ /h)	(l/s)						
25wsy-22	a	2.88 4.05 6.48	0.80 1.12 1.80	22 18 15	2900	2.2	120	800

25wsy-30	型	2.88 6.48 9.00	0.80 1.80 2.52	30 20 15	2900	3	120	至 3000
40wsy-258		5.76 8.10 13.32	1.60 2.24 3.70	25 20 15	2900	4	142	
40fsy-22		8.10 15.84 20.00	2.24 4.4 5.50	22 18 15	2900	3	140	
40fsy-18		6.48 15.00 21.60	1.80 4.17 6.00	18 15 12	2900	2.2	132	
40wsy-50	b 型	6.48 8.64 14.40	1.80 2.40 4.00	50 45 35	2900	7.5	144	
40fsy-35		10 20 30	2.8 5.5 8.3	34 30 24	2900	4	162	
50fsy*35		30 45 55	8.3 12.5 15.1	35 32 28	2900	7.5	182	
50fsy-35a		25 35 45	7.0 9.7 12.5	26 25 22	2900	5.5	168	
50fsy-20		18 30 35	5.0 8.3 9.7	20 16 12	2900	4	150	
80fsy-35		56 92 110	15.5 25.5 30.5	35 29 25	2900	15	184	
80fsy-35a		45 69 90	12.5 19.2 25.0	26 22 19	2900	11	163	

本产品的品牌是凯旋，型号是SY40 × 32-20，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是半开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是6.3 (m³/h)，扬程是20 (m)，转速是2900 (rpm)，轴功率是3 (kW)，吸入口径是40 (mm)，排出口径是32 (mm)，规格是SY40 × 32-20