

# 废气塔液下泵 镀宝 化工泵

产品名称	废气塔液下泵 镀宝 化工泵
公司名称	苏州市金硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:镀宝 型号:BT-40SK-1 用途:化工泵
公司地址	江苏苏州市相城区望亭镇强华路28号
联系电话	0512-66702932 13915519818

## 产品详情

耐酸碱立式泵 1-15hp

### 1.产品型号

bt — 50 sk 5 5 v f

bt—机型编号

出口口径40-1-1/2" 50-2" 65-2-1/2" 80-3 100-4

比重sk-1.1 sp-1.4

马力1-1hp,2-2hp,3-3hp,5-5hp,7.5-7.5hp,10-10hp , 15-15hp

频率5:50hz 6:60hz

o环v-viton e-epdm n-nbr

泵体材质f-frpp c-cfrpp p-pvdf

### 2.产品特点

- 本机采用frpp、pvdf等塑料材质注塑成型，可用于大部分的化学药液，耐酸耐碱；
- 可以空运转使用，不会因为空转而损坏；

- 适合各种酸碱液循环、冷却、喷洗设备，废气塔、蚀刻机、化学镀、无电解镍等特殊场合；
- 有干式轴封设计；可保护电机，防止腐蚀性气体进入轴承而导致损坏；
- 适合于槽外安装使用，可配合过滤机使用；
- 电机连接座可选采用frpp材质之部件，降低腐蚀性气体对电机的损坏，延长电机的使用寿命。
- 可依据客户要求对电机表面涂装环氧树脂，紧固螺丝可选用ti材质，适用于不同的工作场所。

本产品的品牌是镀宝，型号是BT-40SK-1，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是敞开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是16（m<sup>3</sup>/h），扬程是13（m），转速是2800（rpm），轴功率是0.75（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm），规格是BT-40SK-1