

YLF25-12卧式小型不锈钢泵

产品名称	YLF25-12卧式小型不锈钢泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾源立 型号:YLF25-12 用途:不锈钢泵
公司地址	惠州市潼侨镇潼侨工业区联发大道南面
联系电话	13532190652

产品详情

yLf25系列不锈钢泵主要适用于净水供应系统，锅炉给水，高纯度净水系统和适合输送对本泵材质不产生明显腐蚀作用的介质。

广泛用于食品，饮料，医药，化妆品，化工，漂染，精细化工，电镀等有卫生要求的特殊行业供水，冷水机等设备的供水系统，家庭，学校，医院，办公楼等小型供水系统，也可用于浇水喷淋等从我用途。

技术参数：

口 径: 1 (25mm)

流 量: 8 ~ 80 l/min

扬 程: 5 ~ 35 m

转 速: 2850 r/min

电机功率: 0.37 kw / 0.75 kw

性能参数表

序 号	型 号	口 径	流 量 q	扬 程 h	转 速 n	吸 程	配 用 电 机 motor	重 量 g
-----	-----	-----	----------	----------	----------	-----	------------------	----------

		mm	l/min	m ³ /h	m	r/min	m	kw	v	kg
1	yLf25-12d	11/4	50	3.0	12	2850	7	0.37	1 -220	8.5
									50hz	
			95	6	15					
2	yLf25-12	1	50	3	12	2850	7	0.37	3 -220/380	8.5
									50hz	
			98	6	15					
3	yLf25-14d	1	120	7.2	14	2850	7	0.75	1 -220	14
									50hz	
			175	10.5	19					
4	yLf25-14	1	120	7.2	14	2850	7	0.75	3 -220/380	14
									50hz	
			175	10.5	19					

本产品的品牌是台湾源立，型号是YLF25-12，用途是不锈钢泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是卫生，叶轮数目是单级，流量是3（m³/h），扬程是12（m），转速是2850（rpm），轴功率是.37（kW），吸入口径是32（mm），排出口径是25（mm），规格是0.37KW/0.5HP