

IJ型耐温耐腐碱泵 海跃

产品名称	IJ型耐温耐腐碱泵 海跃
公司名称	泰州海跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海跃 型号:IJ50-32-125 用途:化工泵
公司地址	江苏靖江市靖江市新桥镇宏大北路
联系电话	86 0523 82058880 15850897883

产品详情

ij型耐温耐腐碱泵

浇铸泵体

冲压成型泵体

一、产品介绍：ij型单级单吸悬臂式化工离心泵是在ih系列泵的基础上，参照国外最新技术并结合用户实际使用后而优化设计的新产品，其额定性能和安装尺寸符合iso2858标准，制造技术条件符合iso5199标准，主要适用于化工流程中含固量小于50%之内的浆液以及含结晶杂质介质的输送。流量：30~1200 扬程：8~80 转速：1450~2900 二与ih泵相比，ij化工泵结构具有以下特点；

1、缩短了叶轮的悬臂，加粗了轴的直径；2、非对称截面的蜗壳、泵壳无口环；3、采用三只进口轴承；4、装有与国外先进的双端面机械密封或填料密封相似的新型密封。

三、由于以上结构使该泵有以下优越性：1、可以输送高粘度或固体的介质，这时泵的效率较ih泵高；

2、非对称截面蜗壳减少了流体的冲击损失，缩短了泵壳尺寸；

3、增加轴的强度，减少了转子的挠度，因而运行稳定，密封寿命长；

4、叶轮螺母与叶轮做成一体，改善了泵的入口条件，提高泵的抗汽蚀性能；

5、先进的轴封形式，使密封效果更佳，减少了泵的泄漏；

6、可以不拆卸泵壳和叶轮的情况下调节泵的间隙，减少了维修时间，节省维修成本。

ij25-25-125	3.2	0.89	20	2900	0.33	按液体的	53	1.
-------------	-----	------	----	------	------	------	----	----

ij25-25-160			32
ij40-32-125	6.3	1.75	20
ij40-32-160			32
ij40-32-200			50
ij50-32-125			12.5
ij50-32-160	32		
ij50-32-200	50		
ij50-32-250	80		
ij65-50-125	25	6.94	20
ij65-50-160			32
ij65-40-200			50
ij65-40-250			80
ij65-40-315			125
ij80-65-125	50	13.88	20
ij80-65-160			32
ij80-50-200			50
ij80-50-250			80

0.61	比重和粘度选用	46	
0.66		52	1.
1.17		47	
2.26		38	
1.33		51	1.
2.37		46	
4.38		39	
8.25		33	
2.2		62	2.
3.82		57	
6.55		52	
11.84		46	
21.8		39	
3.95		69	2.
6.5		67	
10.8		63	
19.11	57		

ij80-50-315			125		36.21		47	
ij100-80-125	100	27.77	20		7.074		77	3.
ij100-80-160			32		11.9		73	
ij100-65-200			50		18.9		72	
ij100-65-250			80		32		68	
ij100-65-315			125		54.9		62	
ij125-100-200			200	55.55	50		35.4	
ij125-100-250	80				58.1		75	
ij125-100-315	125				97.26		70	

本产品的品牌是海跃，型号是IJ50-32-125，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是敞开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是3-500（m³/h），扬程是5-125（m），转速是1450-2900（rpm），轴功率是0.75-160（kW），吸入口径是32-250（mm），排出口径是20-200（mm）