

多级泵CHL4-40 永浪

产品名称	多级泵CHL4-40 永浪
公司名称	上海永浪泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永浪 型号:CHL4-40 用途:管道泵
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市中山北路814弄18号
联系电话	86 21 61435175/63507608 013801778809

产品详情

泵

chl，chlk和chlf(t)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用 不锈钢材料(304或316)制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、 使用寿命长等特点。

应用范围

chl，chlk和chlf(t)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。

- 小型中央空调循环 · 冷却系统 · 工业清洗 · 水处理(水的净化)
- 水产养殖 · 施肥/计量系统 · 环境应用

工作条件

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度： 常温型 - 15 至+70 热水型+70 至+110

最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴

最大进口压力受最大运作压力限制 介质酸碱性：ph4~9 电机

电机为全封闭，风冷式二极电机 防护等级：ip55 绝缘等级：f

性能参数表：

型号	扬程(m)	流量(m3/h)	电机功率(kw)	转速(r/
----	-------	----------	----------	-------

chl2-20	14	2	0.37	2900
chl2-30	21	2	0.55	2900
chl2-40	28	2	0.55	2900
chl2-50	35	2	0.55	2900
chl2-60	42	2	0.75	2900
chl4-20	15	4	0.55	2900
chl4-30	22	4	0.75	2900
chl4-40	30	4	0.75	2900
chl8-10	8.5	8	0.75	2900
chl8-20	17	8	0.75	2900
chl8-30	25.5	8	1.1	2900
chl8-40	34	8	1.5	2900
chl8-50	42.5	8	2.2	2900
chl12-10	9.5	12	0.75	2900
chl12-20	19.5	12	1.2	2900
chl12-30	29.5	12	1.8	2900
chl12-40	39.5	12	2.4	2900
chl12-50	50	12	3	2900
chl16-10	10	16	1.1	2900
chl16-20	21	16	2.2	2900
chl16-30	32	16	3	2900
chl20-10	9.5	20	1.1	2900
chl20-20	21	20	2.2	2900
chl20-30	33	20	4	2900

本产品的品牌是永浪，型号是CHL4-40，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是多级，流量是4（m3/h），扬程是40（m），转速是2900（rpm），轴功率是1.1（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），是否提供加工定制是是