

管道泵水泵 40SG5-8型号

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 管道泵水泵 40SG5-8型号 |
| 公司名称 | 衡阳市石鼓区希思罗机电经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:管道泵 型号:40SG5-8 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 湖南衡阳市石鼓区五金机电市场3栋17.18号 |
| 联系电话 | 86 0734 8581177 13676750784 |

产品详情

sg系列管道泵产品概述

该系列管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

sg系列管道泵产品用途

1. sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。
2. sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
3. sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度100 以下。
4. sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。
5. sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备 类及工厂 a、 b级，温度组别为t1、 t2、 t3、 t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

sg系列管道泵性能参数

| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 电压 | 转速 |
|------------|----|-------------------|-----|----|------|-----|-------|
| | mm | m ³ /h | m | % | kw | v | r/min |
| 25sg4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25sg3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 32sg5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40sg6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50sg10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50sg10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25sg4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25sg3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25sg6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 25sg10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32sg5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 32sg8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 32sg15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32sg12-50 | 32 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32sg14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 40sg6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40sg9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40sg18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 40sg15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
| 40sg18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |

40sg15-80 40 15 80 65 7.5 380 2800

| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 电压 | 转速 |
|----|----|------|----|----|------|----|-------|
| | mm | m3/h | m | % | kw | v | r/min |

50sg10-7.5 50 10 7.5 55 0.75 380 2800

50sg10-15 50 10 15 60 0.75 380 2800

50sg12-25 50 12 25 65 1.5 380 2800

50sg15-30 50 15 30 65 2.2 380 2800

50sg18-40 50 18 40 65 4 380 2800

50sg16-50 50 16 50 65 4 380 2800

50sg20-65 50 20 65 65 7.5 380 2800

50sg25-80 50 25 80 65 15 380 2800

50sg30-100 50 30 100 65 22 380 2800

65sg30-15 65 30 15 65 2.2 380 2800

65sg30-27 65 30 27 65 4 380 2800

65sg40-40 65 40 40 65 7.5 380 2800

65sg30-50 65 30 50 65 7.5 380 2800

80sg35-20 80 35 20 65 4 380 2800

80sg50-30 80 50 30 65 7.5 380 2800

100sg50-30 100 50 30 65 7.5 380 2800

本产品的品牌是管道泵，型号是40SG5-8，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是其他，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是8（m），转速是2800，电动功率是0.25（w），工作温度是80（ ），进出口径是40（mm），流量是5（m3/h）