

管道离心泵 上海豪擎泵阀

产品名称	管道离心泵 上海豪擎泵阀
公司名称	上海豪擎泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海豪擎泵阀 型号:150-125A 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢452室
联系电话	021-31006967 13777710410

产品详情

sg系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际iso2858和国家标准jb/t6878.2-93所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品，是替代sg型管道离心泵、is型离心泵、d型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5~1600m³/h，扬程范围5~125m，分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同，过流部分的材质变化及结构变化，设计制造同性能参数的irg型热水泵、ihg型管道化工泵、yg立式管道油泵、使该系列产品使用得到普及，完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。产品特点：泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装在管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短、结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。使用范围：1、isg立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。2、irg立式热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，使用介质温度不超过120℃。3、ihg立式化工泵，适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体，介质温度为-20℃~+120℃。

4、yg立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃~+120℃。

本产品的品牌是上海豪擎泵阀，型号是150-125A，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是16（m），吸程是3（m），转速是2900，电动机功率是11KW（w），工作温度是0~130（℃），进出口径是150（mm），流量是156（m³/h），电压是380V，规格是150-125A