

TOSO电压信号转换隔离模块DZ-15A4B2

产品名称	TOSO电压信号转换隔离模块DZ-15A4B2
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:TOSO 型号:DZ-15A4B2
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

产品详情

产品名称：

产品规格：dz系列

特点:

采用电磁隔离，集成隔离电源，将输入/输出/电源隔离。

线性范围：0 - 120%标称输入。

隔离电压 2.5 k v d c 。

多种输出类型及多种结构类型供选择。

小体积，d i n导轨安装。

前端调整：具有零点,量程调整。

信号隔离器型号含义

DZ-

东硕隔离器系列	输入通道:	输入信号:	输出通道:	输出信号:	外型结构:	辅助电源:
	1:单路	1:4-20mA	A:单路	2:0-5V	S	1:+12V
	2:双路	2:0-5V	B:双路	5:0-10mA	B	2:+24V
		3:1-5V			U	3:AC
		4:0-10V				
		5:0-10mA				
		6:0-20mA				
		7:0-1V				
		8:其它电流信号				
		9:其它电压信号				
		0:0-75mV				

技术参数

隔离方式	电磁隔离
最大测量范围	1.2F.S
响应频率	< 2KHz
隔离电压	> 2.5KVDC, 1分钟
输入阻抗	电压: Ri 100K 电流: Ri 500
共模抑制比	40dB(50Hz)
隔离电容	直流: 20pf (1KHz条件下测量)
负载能力	电压
	输出0-1V 1K (最小); 输出: 0-5V 5K
	输出1-5V 5K (最小)
	输出0-10V 10K (最小);
电流	输出0-10mA 1.2K (最大); 输出0-20 mA 600 (最大);
	输出4-20mA 600 (最大);
平均无故障工作时间	> 5万小时
工作电源	DC24V ± 10%或12V ± 10%
安装方式	DIN标准导轨安装
额定环境温度	-10 ~ +50
消耗功率	< 1w
精度	± 0.2%F.S

本产品的加工定制是是，品牌是TOSO，型号是DZ-15A4B2，测量范围是0-10mA，测量精度是0.1，精度等级是0.2，频率是 2KHz（Hz），尺寸是94*25*41（mm），重量是0.2（kg），适用范围是信号隔离转换，质保期是2年，防护等级是IP66，产地是佛山市顺德区