

(200-1500)A户内外铝导体高压穿墙套管

产品名称	(200-1500)A户内外铝导体高压穿墙套管
公司名称	上海正麦电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正麦电气 型号:CWL
公司地址	上海市宝山区顾北东路575弄1-17号B区5-58 (注册地址)
联系电话	13868425366

产品详情

cwl-10kv/(200-1500)a户内外铝导体高压穿墙套管 一、概述

高压穿墙套管（以下简称套管）适用于额定电压（10~35）kv，频率（15~60）hz的三相交流系统电站和变电所配电装置上，供导电部分穿过隔板、墙壁或其它接地物，起绝缘支持和外部导线（母线）间固定连接之用。

使用环境条件 1)户内套管 环境温度不高于+40℃，不低于-40℃ 海拔不超过1000m
相对湿度月平均值不大于90% 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污秽
无经常性的剧烈振动

2)户外套管 环境温度不高于+40℃，不低于-40℃；海拔不超过1000m；风速不大于34m/s
产品的使用环境的空气污秽程度，按gb/t5582分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4级；无经常性的剧烈振动

二、产品特点

套管由瓷件、金属附件、安装法兰和导电排（杆）等组成。

三、用途及分类

穿墙瓷套管用于电站和变电所配电装置及高压电器，供导线穿过接地隔板、墙壁或电器设备外壳，支持导电部分使之对地或外壳绝缘。穿墙瓷套管按其使用环境可分为户内和户外穿墙瓷套管。按穿过其中心的导体不同可分为母线穿墙瓷套管、铜导体穿墙瓷套管和铝导体穿墙瓷套管。当铜导体与母线直接相连时，易产生电化腐蚀，接触面温升过高会导致接头烧坏，影响设备寿命，故应采用铜铝过渡接头，但又给现场施工带来麻烦，采用铝导体瓷套管则可解决上述问题。户内、户外穿

l	l1	l2	l3	l4	b	d1	d2	a1	a2	a3	b	b1	
500	350	158	10	75	115	2- 12	2- 12	175	30	15	30	3	-
500	350			75	115	2- 12	2- 12	175	30	15	40	5	-
500	350			75	115	2- 12	2- 12	175	30	15	40	8	-
520	360			80	150	4- 12	4- 12	150	30	15	60	12	-
520	360			80	150	4- 12	4- 12	150	30	15	60*2	10	10

本产品的加工定制是是，品牌是正麦电气，型号是CWL，产品认证是CCC