

泥浆矿浆自动三通换向阀 闽嘉阀门

产品名称	泥浆矿浆自动三通换向阀 闽嘉阀门
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:闽嘉阀门 型号:泰勒阀
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

产品详情

泰勒阀 泰勒泥浆矿浆自动三通换向阀

1.上、下阀体内部全部衬进口耐磨橡胶，平均是传统的三通自动换向阀3倍的寿命。

2.矿浆是通过上阀体与下阀体中间有一个橡胶球来密封，优点是：

(1)、传统的三通阀是通过一个平面密封，当矿浆经常冲击此面会造成密封不严的缺点。用橡胶球是不会重复磨损同一个位置。

(2)、橡胶球中间有骨架，外面通过模具硫化包上了一层橡胶，耐磨寿命长。

3.阀体内部有两条导轨，它的作用是：让橡胶球沿着此导轨的方向从一个进料口到另一个进料口。

泰勒阀 泰勒泥浆矿浆自动三通换向阀产品应用

矿浆、矿渣、尾矿等浆体，以及各种备用泵的排水系统及化工腐蚀性介质。

工作压力：£ 0.7mpa

矿浆输送系统的渣浆泵常常是一用一备，在切换备用泵时至少要操作两个阀门才能完成，往往会在三通位置淤塞而造成停产，损失很大。很多矿山采用双泵双管线的办法解决这个问题，但是管路投入费用很大，如果您选用一个三通自动换向阀完全可以解决这个问题。仅花费一个阀门的价格，省掉一条管路的投入，并能够很容易地实现自动化控制。

产品原理

一般生产中采用的浆体泵都是一台生产，一台备用配置，当开启其中一台泵和阀门时，在关闭的阀门至三通口颈段将会出现严重的堵塞，将来开启时难以打开。一件三通自动换向阀代替了两件阀门，当打开其中的一个，另一个则无浆可过，既方便实用又经久耐用。

三通自动换向阀外形尺寸表

规格 (dn)	a	b	c	法兰尺寸	
				螺栓孔中心距	法兰外径
65	247	227	197	145	185
80	267	250.5	217	160	200
100	308.5	296	256.5	180	220
125	352	346	300	210	250
150	410	400	346.5	240	285
200	477	476.5	413	295	340
250	569	569	493	350	395
300	656	669.5	580	400	445
350	735	761	659	460	505
400	833.5	863	747.5	515	565
450	922.5	952	824.5	565	615
500	1011	1054	913	620	670

性能规范

公称压力			0.7mpa	
试验压力(mpa)	密封	1.0	试验介质	水
工作压力	强度	1.5		水
工作介质			1.0mpa	
			矿浆、矿渣、尾矿等	

本产品的加工定制是是，品牌是闽嘉阀门，型号是泰勒阀，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是150（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，零部件及配件是配件，

形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是电磁，用途是安全，规格是150