

fdf(zcf)电磁阀 上海续源

产品名称	fdf(zcf)电磁阀 上海续源
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海续源 型号:FDF-08
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

一、 产品用途：

fdf(zcf)电磁阀适用于氟利昂制冷剂、水、液、气为工作介质，采用电信号进行远程控制管路中的工作介质，实现通断自动化，实现机电一体化。fdf电磁阀具有启阀迅速，性能稳定，使用方便，节能好，寿命长等优点。

二、 工作原理：

该系列为间接式常闭电磁阀（即二次开阀）。其中fdf3为直动式结构。当线圈通电后，形成磁场，产生磁力，吸起铁芯，活塞小阀口被打开，使活塞上部压力卸荷，在压力差的作用下推起活塞，主阀口打开形成通路。切断电源，铁芯失去磁力和在弹簧的作用下自动复位而落下，关闭活塞小阀口，活塞上面速形成压力，促使活塞下压，切断管路，处于关闭常态。

三、 主要技术参数：

型号通径	技术参数	外形尺寸	连接方式
fdf-3	工作压力：0.03~1.7mpa 使用介质：制冷氟利昂f12、f22 液体、空气、水	85 × 90	m16 × 1.5 ￠ 10 × 1铜管喇叭连接

介质温度：-40~+50			
fdf-5		110 × 105	m14 × 1.5 ¢ 8 × 1铜管喇叭连接
fdf-6	使用环境：环境温度 < 50	110 × 105	m14 × 1.5 ¢ 8 × 1铜管喇叭连接
fdf-8	相对湿度 85%	110 × 105	m16 × 1.5 ¢ 10 × 1铜管喇叭连接
fdf-10	电压变化：在额定电压-10~+15%	110 × 110	m18 × 1.5 ¢ 12 × 1铜管喇叭连接
fdf-13	范围内正常工作	125 × 130	m22 × 1.5 ¢ 16 × 1.5铜管喇叭连接
fdf-16	交流：24v 36v 110v 127v 220v 380v	145 × 165	m27 × 2 ¢ 19 × 1.5铜管喇叭连接
fdf-19	直流：12v 24v 48v 110v 220v	145 × 165	m30 × 2 ¢ 22 × 1.5铜管喇叭连接
fdf-25		165 × 260	27 × 1.5铜管四方法兰压接
fdf-32		165 × 260	35 × 1.5铜管四方法兰压接

四、 安装 使用 注意事项：

1. 电磁阀应安装在管道管道水平线上，线圈向上，保持垂直；
2. 应注意介质流向，保持管道清洁，阀前应安装过滤器，以防积垢堵塞；
3. 电磁阀线圈应避免滴水和受潮，不能在爆炸危险场所使用。

运输方式：通常都是发天天快递，一般城市3-5天可到达。如有特别要求发其他快递的，在拍宝贝前务必在备注里说明清楚哦。如果天天不到的区域请联系卖家,谢谢合作。

运费承担：公司利润微薄，由买家承担运费，还请各位买家多多见谅。

不同城市运费收取标准不一样，请买家在拍宝贝之前一定和卖家联系确认好！

关于快递：默认一律发天天快递，到达时间及服务态度不能作为中差评的理由，如因快递而引起的任何不愉快，请在阿里网上直接投诉该快递公司。

企业实景展示

以下

本产品的加工定制是否，品牌是上海续源，型号是FDF-08，材质是黄铜，连接形式是螺纹，公称通径是8（mm），适用介质是空气，压力环境是高压，工作温度是低温，标准是国标，零部件及配件是阀体，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是电磁，用途是制冷，规格是FDF-3,FDF-5.6,FDF-8,FD F-10,FDF-13,FDF-16,FDF-19,FDF-25,FDF-32