

XQ250410系列拨动阀

产品名称	XQ250410系列拨动阀
公司名称	乐清市柳市雄佳气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:XQ230410
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 18989798091 13282453857

产品详情

该系列产品的简单介绍如下：

机械阀：是机械外力控制换向阀，当外力消除，阀自动复位，信号消除，外力控制方式有：顶杆式，顶杆滚轮式，杠杆滚轮式。

技术参数

定货号	结构类型	接口螺纹	通径 mm	操作力（力矩 ）	切换时间	耐久性	介质温度	环境温度
xq230420	3/2	g1/8	4	26n	0-1mpa	-10-60oc	5-60oc	107次

xq230620		g1/4	6	35n
xq250420	5/2	g1/8	4	30n
xq250620		g1/4	6	40n
xq230420.1	3/2	g1/8	4	26n
xq230620.1		g1/4	6	35n
xq250420.1	5/2	g1/8	4	30n
xq250620.1		g1/4	6	40n
xq230421	3/2	g1/8	4	15n
xq230621		g1/4	6	28n
xq250421	5/2	g1/8	4	17n
xq250621		g1/4	6	32n
xq230422	3/2	g1/8	4	13n
xq230622		g1/4	6	17n
xq250422	5/2	g1/8	4	15n
xq250622		g1/4	6	20n
xq230423	3/2	g1/8	4	20n
xq230623		g1/4	6	22n
xq250423	5/2	g1/8	4	25n
xq250623		g1/4	6	28n
xq230460	3/2	g1/8	4	5n
xq230660		g1/4	6	8n
xq250460	5/2	g1/8	4	5n
xq250660		g1/4	6	5n

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是XQ230410，材质是合金钢，连接形式是螺纹，公称通径是4-6（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是执行器，形态是旋转式，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是伺服，用途是换向，规格是拨动阀、顶杆阀、滚动阀、