

PN16真空破坏器 110 ()

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PN16真空破坏器 110 () |
| 公司名称 | 武汉远明丰科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 介质温度:110 () 工作压差:0.02bar 材质:黄铜 |
| 公司地址 | 武汉市洪山区雄楚大道459号阳光美墅A座1803室 |
| 联系电话 | 027-87467738 13554166176 |

产品详情

远明丰真空破坏器,填补国内空白,解决市场上进口真空破坏器价格偏贵,用户想用但用不起的难题.武汉远明丰科技生产制造真空破坏器,是真正的真空破坏器生产厂家,真空破坏器价格全国最低,所有真空破坏器一年包换,是值得信赖的真空破坏器公司.远明丰真空破坏器是国内第一款国产真空破坏器。

武汉远明丰科技有限公司坐落于武汉市洪山区，是专业的真空破坏器生产厂家，公司今年投入资金自己开模具设计和制造出了自有品牌远明丰真空破坏器，媲美意大利进口真空破坏器质量，黄铜材质，耐高温110度，耐压16bar,正压的时候密封性好滴水不漏，负压时候及时打开密封件吸气到系统消除真空，每只真空破坏器出厂时都经过严格检查，现面向全国批发零售远明丰真空破坏器，所售真空破坏器提供一年质保，货真价实真空破坏器，值得信赖。

远明丰真空破坏器的产品特点：远明丰真空破坏器工作安全可靠，正压状态时密封性好不漏水，负压状态时盖板灵活，补气迅速补气量大；远明丰真空破坏器无需人员操作控制，全自动工作，利用大气压座位动力源，无需外接其他动力源；远明丰真空破坏器安装简单，无需调试，只需按说明书正确安装即可正常使用；远明丰真空破坏器基本不需要维护维修；

真空破坏器的应用范围：远明丰真空破坏器广泛应用于各种容易产生真空的系统，如绿地喷灌、给排水、船坞、电厂、冶金、造船等领域，在系统形成负压的时候及时吸入空气保护系统，在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，该阀能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。也可用于蒸汽换热设备保护，停汽后，由于设备内蒸汽冷凝，在设备内形成真空，易对设备及系统中某些元件造成损坏，该阀在设备内真空达到某一数值时，自动打开，导入空气或其它流体，消除设备内真空，从而对设备或系统起到保护作用，设备正常工作时，它密封严密，杜绝工作介质泄漏。远明丰真空破坏器在生活饮用水管道中用来自动消除管道内的真空度，使水断流，防止出现可能的虹吸回流危及生活饮用水系统水质安全。

远明丰真空破坏器的技术参数：最大工作压力：16bar 最小密封压力：0.2bar
工作温度：0-110 工作介质：水或水与乙二醇的混合液（乙二醇的浓度不超过50%）

接口尺寸：1/2 螺纹标准：iso228/1

本产品的介质温度是110（ ），工作压差是0.02bar，材质是黄铜，品牌是远明丰，型号是15，产品别名是真空破坏阀，适用范围是给排水消防，连接形式是外螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是呼吸，适用介质是水，压力环境是低压，规格是DN15