

氮封装置ZZDQ 请看详细说明

产品名称	氮封装置ZZDQ 请看详细说明
公司名称	上海工洲阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:-30~60 () 工作压差:请看详细说明 材质:铸钢,不锈钢,合金钢等
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市工业综合开发区嘉园路56幢311 (办公)
联系电话	86 021 57432316//51875781//57433027 13817274226

产品详情

	产品名称：	氮封装置
	产品型号：	zzdq
	产品口径：	dn6-100
	产品压力：	1.6-6.4mpa
	产品材质：	铸钢、不锈钢、合金钢等
	产品概括：	生产标准：国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度：-196 - 650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。
联系电话：	021-51875781 57432316 57433027	

产品详细信息

zzdq系列氮封装置是本厂自主开发、研制的一套自力式微压力控制系统，主要用于保持容器顶部保护气（一般为氮气）的压力恒定，以避免容器内物料与空气直接接触，防止物料挥发、被氧化，以及容量容器的安全。特别适用于各类大型储罐的气封保护系统。该产品具有节能、动作灵敏、运行可靠、操作与维修方便等特点。广泛应用于石油、化工等行业。

氮封装置供氮、泄氮压力设定方便，可在连续生产的条件下进行；

压力检测膜片有效面积大，设定弹簧刚度小，动作灵敏，装置工作平衡；

采用无填料设计，阀杆所受摩擦力小，反应迅速，控制精度高；

供氮装置采用指挥器操作，减压比可达100：1，

减压效果好，控制密度高；

特点

为确保储罐的安全，需在罐顶设置呼吸阀；

无需外加能源，能在无电、无气的场合工作，既方便，又节约能源，降低成本；

呼吸阀仅起安全作用，避免了常规氮封装置中启闭频繁易损坏的缺陷。

本产品的介质温度是-30~60（ ），工作压差是请看详细说明，材质是铸钢,不锈钢,合金钢等，品牌是工洲，型号是ZZDQ，产品别名是呼吸阀，适用范围是油及液体罐上，连接形式是内螺纹,外螺纹,法兰,焊接,卡套,对焊,承插焊,卡箍，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动,气动,液动,电动，用途是截止，适用介质是水，压力环境是1.6-6.4Mpa