

## ypm圆形拍门 120 ( )

产品名称	ypm圆形拍门 120 ( )
公司名称	浙江中诚阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:120 ( ) 材质:碳钢 品牌:中诚阀门
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区轻纺路
联系电话	0577-67385331 13355883677

## 产品详情

产品名称：ypm圆形拍门

产品型号：pm，fpm

产品规格：dn100-dn2000

产品用途：拍门作为排水管出口处的单向阀用，具有自动关闭功能，防止江河潮水倒流。外形上可分为方形拍门和圆形拍门。

结构特点：本厂生产的拍门分圆形拍门(pm-y型)及方形拍门(pm-f型)两种，均采用双铰链式，具有结构简单、密封性好等特点。最大工作水压为6m水头。

销售热线：0577-67339333，67986878 qq：9707509

ypm圆形拍门阀

拍门适用于给排水及污水处理工程中的各种管道和水渠中作溢流、止回作用，也可用于各种竖井井盖；仅用于单向水流的圆形、方形或矩形出口，结构简单，工作可靠，无需人力操作，可用法兰连接，也可与预埋件连接固定。

型号	d	d1	d2	l	n-d
¢ 400	400	495	540	230	16- ¢ 23
¢ 500	500	600	645	280	20- ¢ 23
¢ 600	600	705	755	330	20- ¢ 23
¢ 700	700	810	860	330	24- ¢ 26
¢ 800	800	920	975	330	24- ¢ 30
¢ 900	900	1020	1075	350	24- ¢ 30
¢ 1000	1000	1120	1175	380	28- ¢ 30
¢ 1200	1200	1320	1375	420	32- ¢ 30
¢ 1400	1400	1520	1575	480	36- ¢ 30
300	300	390	460	200	4- ¢ 18
400	400	520	590	230	4- ¢ 18
600	600	765	835	330	8- ¢ 23
800	800	950	1050	330	8- ¢ 23
1000	1000	1150	1250	380	8- ¢ 23

1.注明材质（铸铁或钢制），不注明时按铸铁生产。

2.逆向承受水头不超过8m，超过时请注明水头。 3.安装时最好采用法兰连接，当采用预埋件连接时，预埋件的设置请参照铸铁镶铜闸门样本中的预埋钢板形式。

4.圆拍门法兰标准为gb/t9119-2000, pn0.25mpa. 5.本公司另生产浮箱拍门、规格尺寸同此表。

关键词：拍门,圆形拍门,拍门阀,圆形拍门阀,铸铁拍门,铸钢拍门,ypm拍门,pm拍门,潮门

本产品的介质温度是120（ ），材质是碳钢，品牌是中诚阀门，型号是YPM，产品别名是潮门，适用范围是水，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是止回