

-铝合金材质GLY-150

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | -铝合金材质GLY-150 |
| 公司名称 | 孟村回族自治县永通电力配件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 介质温度:30~60 () 工作压差:0.6 材质:铝合金 |
| 公司地址 | 河北孟村回族自治县孟村回族自治县开发区 |
| 联系电话 | 86-03176768606 13832728865 |

产品详情

一、产品概述:量油孔是储油罐顶部的主要设备之一，量油孔装于油罐顶部。主要用于测量罐内油品的标高以及取样等；盖下面嵌有耐油胶垫，以保持壳体和盖之间的密封，应垂直安装在油罐顶部，不允许有倾斜。使用时，松动手轮后即可将上盖打开，进行操作。二、执行标准：执行国家行业标准《sy/t0525.5—93石油储罐量油孔》三、安装事项：安装时将法兰连接面清洗干净，然后装于油罐顶部。四、技术参数表:

| 图号 | 规格 | 尺寸 (mm) | | | | | |
|-------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|---|
| | | d | d1 | d | l | h | |
| lmh-1 | dn100 | 108 | 170 | 205 | 330 | 190 | 铝 |
| lmh-1 | dn100 | 108 | 170 | 205 | 330 | 190 | 铝 |
| lmh-2 | dn150 | 159 | 225 | 260 | 360 | 210 | 铝 |

本产品的介质温度是30~60（ ），工作压差是0.6，材质是铝合金，品牌是永通，型号是GLY-150，产品别名是脚踏式量油孔，适用范围是化工，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是10，驱动方式是脚踏，用途是化工，适用介质是管道，压力环境是其他，规格是GLY-150，供应是现货，产地是河北沧州，应用场所是管道系统