多歧管冷冻干燥机 西安予辉

产品名称	多歧管冷冻干燥机 西安予辉
公司名称	西安博奥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:西安予辉 型号:FD-1C
公司地址	陕西 西安市莲湖区 自强西路中菲香槟城
联系电话	02986310020/86312872 18729233041

产品详情

冷冻干燥机的详细资料：

仪器类别	实验室仪器
品名	fd-1c普通型多歧管冷冻干燥机
仪器介绍	fd-1c为挂瓶式冻干机，此机型的优点是冻干速度快，时间短，操作简单。 fd-1c配置专用橡胶阀，冻干过程中可随时更换冻干瓶，可同时冻干几种不同

	fd-1c的基本特性同fd-1台式冷冻干燥机，样品盘和冻干瓶可同时使用。 fd-1c型共有两种：普通型、压盖型（可选）。
主要特点	样品的预冻，可利用低温冰箱或酒精加干冰来进行；另一种是专用的旋冻器，它可把大瓶的样品边旋转边冷冻成壳状薄层结构。然后再通过橡胶阀与冻干主机连接。 采用冻干瓶处理较大量的样品时，采用旋冻的方法冻成壳状较好，或倾斜容器冻成斜面，以增大表面积，减小厚度，以利于水份的升华。 本公司生产冻干瓶旋冻专用装置。预冻时，冻干瓶中的样品浸放在低温热传导液体里旋转，样品沿冻干瓶内壁冻结，以达到更大的表面积。一旦样品结冰，就可以与冷冻干燥系统连接了。

技术指标

冷凝温度	采用无氟制冷剂，冷凝温度低达-55℃；
冻 干 瓶	同时挂瓶最多为8只。冻干瓶分为4种规格： 1000ml、500ml、250ml、100ml。可根据需要自由组合使用
功能设置	功能设置均为触摸软键操作，简单可靠
冻干时间	采用冻干瓶可控制在8小时
外观显示	冷凝温度和真空度采用数字显示，简洁直观
样 品 盘	普通型：φ200mm ＊4层
材 料	特种材料橡胶阀，密封好，寿命长

标准配置

fd-1c普通型 台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置，橡胶阀8只，冻干瓶8只

本产品的加工定制是是，品牌是西安予辉，型号是FD-1C，类型是普通型冷冻干燥机