

不锈钢卧式胶体磨 东鑫 流体或半流体

产品名称	不锈钢卧式胶体磨 东鑫 流体或半流体
公司名称	莱州市沙河镇东鑫化工机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:东鑫 型号:JM-85 适用物料:流体或半流体
公司地址	山东省烟台莱州市沙河镇路旺
联系电话	86-05352340337 13589758977

产品详情

不锈钢卧式胶体磨

立式胶体磨，不锈钢胶体磨，沥青胶体磨

卧式胶体磨产品介绍：jm系列卧式胶体磨，由85型、130型不锈钢、半不锈钢胶体磨组成，胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间，使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、温合，从而获得满意的精细加工的产品。结构特点：本机分立式、卧式两种规格。其主机部份由壳体、定子、转子、调节机构、冷却机构、电机等组成。其主要零件均采用不锈钢制造，耐腐蚀，无毒。使用单位可依不同物料特性，生产效率，不同用途，选用不同规格型号的胶体磨，使之达到良好的效果。

卧式胶体磨广泛应用于以下各领域：

- 1、食品工业：乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等；
- 2、化学工业：颜料、润滑油、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等；
- 3、医药工业：鱼肝油、健儿膏、蜂皇浆、花粉等。
- 4、日用化工：鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂
- 5、其它工业：建筑行业、造纸工业、塑料工业、电池业等。

卧式胶体磨注意事项：1、作乳化沥青或高粘度物料电机功率可适当加大。

2做易燃易爆物品或溶剂性物料电机必须防爆。

3、做流动性较差的物料或粘度较大的物料可换大出料口。

卧式胶体磨分jm85型和jm130型

型号	jm-130型	jm-85型
物料加工细度um	2-70	2-70
电机功率kw	7.5、 11	5.5、 7.5
产量（自流） t/h	0.2-4	0.2-2
空载转速度r/min	3000 ± 100	000 ± 100
外型尺寸mm	1150 × 480 × 1160	1000 × 430 × 990
机重kg	420	300
备注	配冷却系统	配冷却系统

本产品的品牌是东鑫，型号是JM-85，适用物料是流体或半流体，应用领域是化工,食品,医药等，驱动功率是5.5/7.5（KW），外形尺寸是1*0.43*0.99（m），重量是300（kg），工作方式是颗粒研磨机，类型是专用研磨机，驱动方式是电动，作用对象是钻头，规格是85型