

托利多 SBH-5 弯曲梁称重传感器，称重容量5t

产品名称	托利多 SBH-5 弯曲梁称重传感器，称重容量5t
公司名称	福州精控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:托利多 型号:SBH-5
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（一期）1#楼12层10
联系电话	0591-88001580-801 13107611635

产品详情

福州精控自动化设备有限公司

手机：13107611635 以下信息长期有效！ sbh系列不锈钢焊接密封传感器

sbh系列传感器，不锈钢材质，焊接密封。容量从0.25t开始，独特的设计制作，具有良好的综合性能。可广泛应用于过程称重系统，以及超薄型地上衡，提供长期稳定可靠的计算。

连接件用spc型（同sbc传感器，sbh-0.25用spc-0.5连接件）。产品型号 型号说明 sbh-0.25

弯曲梁称重传感器，称重容量0.25t，承载孔为盲孔，5m电缆 sbh-0.5

弯曲梁称重传感器，称重容量0.5t，承载孔为盲孔，5m电缆 sbh-1

弯曲梁称重传感器，称重容量1t，承载孔为盲孔，5m电缆 sbh-2

弯曲梁称重传感器，称重容量2t，承载孔为盲孔，5m电缆 sbh-3

弯曲梁称重传感器，称重容量3t，承载孔为盲孔，5m电缆 sbh-5

弯曲梁称重传感器，称重容量5t，承载孔为盲孔，5m电缆 tsh不锈钢焊接密封拉式传感器

tsh系列拉式传感器，不锈钢材质焊接密封。容量从200kg到5t，具有良好的抗过载特性。

可广泛应用于过程称重系统，提供长期稳定可靠的计量。

全不锈钢材质，课适用于酸、碱等各种恶劣环境。连接件同tsc/tsb。产品型号 型号说明 tsh-200kg

不锈钢质拉式传感器，200kg，5m电缆 tsh-200kg 不锈钢质拉式传感器，200kg，12m电缆 tsh-300kg

不锈钢质拉式传感器，300kg，5m电缆 tsh-300kg 不锈钢质拉式传感器，300kg，12m电缆 tsh-500kg

不锈钢质拉式传感器，500kg，5m电缆 tsh-500kg 不锈钢质拉式传感器，500kg，12m电缆 tsh-1t

不锈钢质拉式传感器，1t，5m电缆 tsh-1t 不锈钢质拉式传感器，1t，12m电缆 tsh-2t

不锈钢质拉式传感器，2t，5m电缆 tsh-2t 不锈钢质拉式传感器，2t，12m电缆 tsh-3t

不锈钢质拉式传感器，3t，5m电缆 tsh-3t 不锈钢质拉式传感器，3t，12m电缆 tsh-5t

不锈钢质拉式传感器，5t，5m电缆 tsh-5t 不锈钢质拉式传感器，5t，12m电缆

本产品的加工定制是否，品牌是托利多，型号是sbh-5，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是厚膜，输出信号是模拟型，防护等级是a，线性度是1（%f.s.），迟滞是1（%f.s.），重复性是1（%f.s.），灵敏度是2.88